

多通道测温仪 TP700-8 多路测温仪 无纸记录仪 温度记录仪 多通道记录仪

产品名称	多通道测温仪 TP700-8 多路测温仪 无纸记录仪 温度记录仪 多通道记录仪
公司名称	深圳市拓普瑞电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:拓普瑞 型号:TP700-8
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡街道三围奋达高新科技园C栋1楼
联系电话	0755-29558358 18927421003

产品详情

- 1.采用大屏幕触控屏液晶屏显示7英寸可以同时观看到多通道的温度数据和曲线及温升曲线的变化.
- 2.所有通道采样时间最短可设为1秒钟一次性全部采集完，同时记录日期和时间与温度数据同步.
- 3.有rs232接口可以直接与电脑pc机通讯，免费提供电脑通讯软件.
- 4.具有储存记录数据功能.将数据输出到u盘，再输入到电脑中进行分析，使用十分方便.
- 5.可以将数据转变成excel文档储存在电脑中，同时也可以将数据存到pc上时间可永久保存.
- 6.具有温度修正功能，如果你觉得仪器测温偏低或偏高，都可以在仪器面板菜单里面去进行修改.
- 7.仪器具有最高64通道的直接插槽接上热电偶或热电阻就可以进行测量，和1个无限扩展插口，可以接受多个通道的测试模组，可以扩展到80，128，160等多个通道.
- 8.可以对带电产品的温度测试。最高500v.
- 9.仪器主机尺寸：288*288*182mm

本公司产品客户应用群体有：

本公司客户群体有：北京abb低压电器（测试接线头温升）；上海西门子工业自动化；河北金麦郎集团；重庆环松工业（集团）有限公司（发动机）；山东皇明太阳能；重庆威马动力；宁波方太厨具；杭州西子奥的斯电梯；美的空调；江苏春兰集团；江苏兆伏新能源（太阳能电池电源研发用）；光宝科技（常州）有限公司（笔记本电源）；富士康科技集团；比亚迪汽车制造；武汉大学（用于建筑工程）；北京大学；中铁集团（混凝土浇筑温度检测）；东南大学（工程试验）；南京大学；天津大学；西安交通大学；珠海联邦制药等

toprie tp700系列触控温度记录仪可以自由拆卸和安装的输入输出单元模组，支持热插拔，就是仪器主机不用关机也可以拆装后面的采集模组，对仪器主机不会造成任何影响。主机可达64个通道，分为8，16，24，32，40，48，56，64个通道，通道间完全隔离，隔离电压达500v；在测温方面可以对表面带电的产品进行温度检测（500v以内），同时具有温升测试功能。

toprie tp700系列角控温度记录仪可以根据自己的需要选择7种不同类型的热电偶及热电阻来测试温度。

j: 0 ~ 760

k: -50 ~ 1370

t: -100 ~ 400

e: 0 ~ 1000

r: 500 ~ 1750

s: 500 ~ 1750

b: 500 ~ 1800

pt100热电阻 -100 ~ 330

标配1.5米长k型表面为铁氟龙材质，线芯0.3mm热电偶测温线，温度范围：-50-250，特殊要求定货前敬请说明。

包含toprie tp700系列温度记录仪温度记录软件

免费的toprie tp700系列温度记录仪软件简化数据采集

如果要求基于pc的数据记录能力，但又不想花费时间编程，toprie tp700系列温度记录仪软件便可解决这个问题。利用这个软件可设置你的测试、采集与存档管理测量数据以及对所得到的数据及曲线进行实时显示和分析。

序号

型号

最多路数

温度范围

翻屏

rs232通讯

1

tp700-8

8

j:0 ~ 760

pt100热电阻-100 ~ 330

一屏

有

2

tp700-16

16

3

tp700-24

24

4

tp700-32

32

5

tp700-40

40

6

tp700-48

48

两屏

7

tp700-56

56

8

tp700-64

64

熟悉的电子表环境可方便地配置与控制测试，丰富的彩色图形为显示你的数据提供许多选项。外利用toprie tp700系列温度记录仪软件可以方便地将数据送到其它应用中以便进一步分析，或者将其包含到你的显示和报告中。

工作环境：

工作温度：在0 ~ 55

全精度：在相对湿度80%（在40 下）

贮存温度：-40 ~ 70

隔离电压 3000vdc

采样速率 10采样点/秒

具有温度平衡修正功能，根据自己实际需要进行设定

输入阻抗 20m

精度 $\pm 0.5\%$

重量：净重3.6kg

安全:符合csa,ul-1244,iec1010 cat i之规定

rfi和esd:cispr11,iec801/2/3/4

保证期：1年

一般性能：

电源：ac 90-240v电源频率：45hz ~ 66hz，自动检测

仪器尺寸：288*288*182mm

包装尺寸：420*340*260mm

本产品的加工定制是是，品牌是拓普瑞，型号是TP700-8，测量范围是-20~1850（ ），测温分辨率是0.1，测温精度是0.2%，外形尺寸是288*288*220（mm），装箱数是1