

CBB65防爆电容器100UF450V

产品名称	CBB65防爆电容器100UF450V
公司名称	佛山市顺德区欣容电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣容 型号:CBB65 介质材料:有机薄膜
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂容边工业区
联系电话	0757-29919179 13726347467

产品详情

产品说明：采用电工级聚丙烯薄膜作为介质、锌铝金属化层作为电极,采用无感卷绕，金属铝壳真空注油封装，250#快接端子引出，也可外加pvc引线引出，引出多样化，p2级物理式防爆结构。该系列产品具有散热快、抗腐蚀性、安全防爆等特点，适用于安全要求高的交流电动机启动、运行，其它工控设备储能、滤波、隔直耦合等场合。

性能指标：使用温度范围 operating temp range
-40 ~ 85 容量范围 capacitance range
3 ~ 100 μ f 额定电压 rated voltage
110~600v.ac 电容量偏差 capacitance tolerance
 $\pm 5\%$ (j)、 $\pm 10\%$ (k) 损耗角正切 dissipation factor
tg 0.01(at 1khz) 耐电压 withstand voltage
1.5un (10s) 绝缘电阻 insulation resistance
cxrs 9000m (23 ,1min) 阻燃性 flame retardation
ul94v-0 引用标准 referenced standard
gb/t3667 ul810 en60252 寿命等级 the life level
a级 b级 c级 安全等级 security level
p2

产品应用领域：空调、洗衣机、干衣机、冰箱、压缩机、空压机、冷冻机、冷水机、交流电机、交流电动机、路灯补偿、ups电源、焊机、高低压控制补偿柜、软启动等领域

配备有应用工程师，可以配合您沟通选型，也可以根据您的要求特殊定制。常用规格：

本产品的品牌是欣容，型号是CBB65，介质材料是有机薄膜，应用范围是补偿，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，耐压值是450（V），标称容量是100（ μ F），损耗是 0.002(50Hz~100Hz)，额定电压是450（V），绝缘电阻

是 5000S (m) , 温度系数是40/85/21 , 防爆等级是P2