原装薄膜电容CBB22 400V153J 全系列CBB电容 价格优势

产品名称	原装薄膜电容CBB22 400V153J 全系列CBB电容 价格优势
公司名称	深圳市福田区博明电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:CapXon/丰宾 型号:153J/400V 介质材料:有机薄膜
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强3号店【原佳和】5C080室
联系电话	086 0755 83511782 13798563842

产品详情

cbb19金属化聚丙烯膜圆轴向电容器

特点：以金属化聚丙烯膜作介质和电极，用阻然胶带外包和环氧树脂密封，具有电性能优良，可靠性好，耐

温度高，体积小，容量大等特点和良好的自愈性能。

用途：本产品适用于仪器、仪表、家用电器等交、直流电路，广泛应用于音响系统分频线路中。

3.2cbb20金属化聚丙烯膜扁轴向电容器

特点：以金属化聚丙烯膜作介质和电极，用阻然胶带外包，并用环氧树脂密封，具有导电性能优良，可靠性高，耐温度高，体积小，容量大等特点和良好的自愈性能。

用途：本产品适用于仪器、仪表和家用电器等交、直流电路，广泛应用于音响系统分频线路中。

3.3cbb22金属化聚丙烯膜直流电容器

特点：以金属化聚丙烯膜作介质和电极，用阻燃绝缘材料包封，单向引出，带外包，环氧树脂密封，具有电性能优良，可靠性好，损耗小等特点和良好自愈性能。

用途：本产品广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、和交流降压用，特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器。

3.4cbb60交流电机电容器

特点和用途：

cbb60型交流电动机用金属化聚丙烯膜电容器具有体积小，重量轻，价格低，损耗小，自愈效果佳等特点，适用于频率为50hz（60 hz）交流电源供电的单向电动机的起动和运转。

本产品的品牌是CapXon/丰宾，型号是153J/400V，介质材料是有机薄膜，应用范围是旁路，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是±0.002（%），耐压值是400（V），等效串联电阻(ESR)是153（mΩ），标称容量是153（uF），损耗是0，额定电压是400（V），绝缘电阻是153（mΩ），温度系数是180