

KDC+厂家供应全新现货型聚脂薄膜电容X2-474K275VAC-P15-Y

产品名称	KDC+厂家供应全新现货型聚脂薄膜电容X2-474K275VAC-P15-Y
公司名称	深圳市科东灿半导体有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HBC 型号:X2-474K275VAC-P15-Y 介质材料:金属化纸介
公司地址	深圳市福田区深南中路华强电子世界三店(佳和大厦)5C165室
联系电话	13826588799

产品详情

深圳市科东灿半导体有限公司专业代理、经销世界名牌smd贴片元件已有多年历史。我们始终孜孜不倦地追求，秉承创造以“信誉为本，质量第一”为经营理念，实行三优服务，竭诚为电子厂家、商家提供全方位的smd贴片元件的配套服务！公司自创办多年来，在同行业中树立了良好的口碑，并且在不断发展壮大的同时，始终力求坚持以最实惠的价格、优良的品质来回报客户对我们一如既往的信任与支持！

---经营产品：开关管、pin管、整流管、肖特基管、变容管、稳压管、高频管、tvs管、射频管、场效应管、达林顿管、复合管、带阻管、闸流管、微波管、大小中功率管等系列贴片二、三极管。同时兼营ic、钽电容、电容、mos等各系列贴片电子元件。---经营品牌：philips、infineon、fairchild、rohm、on、vishay、toshiba、sanyo、nec、panasonic、st、nsc、hitachi、ad、zetex、ir、teccor、ricoh、lt、、、、等国内外各大品牌。

产品介绍：一.集成电路:1.功放ic: lm358 lm393 lm3242.电源保护ic: si9926 ao8205 ftd201 7r si9435 si44353.稳压ic: ams1117-1.8/2.5/2.8/3.3/5.0 xc61cn3702mr 78l05-78l18 78m05 78m08 ht7533 ht7133..... 4.记忆ic: at24c02二.二极管:1.整流二极管: 1n4001-4007 ll4001 ll4007 fr101-fr107 fr201-fr207.....2.肖特基二极管: 1n5817 1n5818 1n5819 1n5822 ss24 ss34 b at54s ll5817 ll5819 sr560 sr360.....3.开关二极管: 1n4148 bas316 1ss400 1ss3554.变容二极管: bb148 bb8045.稳压二极管: bzx84c系列 zmm系列 mmsz系列 mm3z系列三.三极管:1.小功率三极管: s8050 s8550 3904 2sc1623 2sc1654 2sc2412 2sa1037 2sc36242.高频三极管: 2sc4226 2sc3356 2sc3357 2sc2734 2sc4901 bfg520xr bfg540xr pbr951.....3.可控硅三极管: bt169 mcr100-6 bt134-600e bt139-600e4.达宁顿三极管: bst51 bst52 5.场效应三极管: 2sk3018 2sk1960 2sk1588 si2301ds si2302ds irlml6401/6402 ao3401 ao3407.....四.电容器:1.钽电容: avxa型,b型,c型,d型,e型.kemeta型,b型,c型,d型,e型.neca型,b型,c型,d型.....2.陶瓷电容:三星0402,0603.国巨0402,0603.宇阳0402,0603,tdk0402,0603.....3.可调电容:松下 10pf和20pf .村田10pf和20pf 西玛丽 10pf和20pf.参佑 10pf和20pf.....五.电阻1.金属膜.碳膜电阻.2.贴片系列电阻:误差为1%和5%.体积有0402.0603.0805.1206.1210.....3.ic/光电耦合/二三极管/稳压管/肖特基/可控硅/场效应管;igbt电源管/行管三端稳压/放电管/快恢复等大小功率管等电子元件/电容电阻滤波器/钽电容磁珠/电感等元件!

由于型号多，无法一一表明。给你带来不便，请多多谅解!

全新原装正品货，价格优势，欢迎各大采购商来电查询，或登录本公司网站：www.kdcsemic.com查询，我们将真诚为您服务!

深圳市科东灿半导体有限公司

联系方式：

电话：0755-83209948

传真：0755-83984061

业务员专线：13826588799 陈先生

联系地址：深圳市福田区华强电子世界三店（佳和大厦）5c165室

本产品的品牌是HBC，型号是X2-474K275VAC-P15-Y，介质材料是金属化纸介，应用范围是高压，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 ± 10 （%），耐压值是275（V），等效串联电阻(ESR)是1（m Ω ），标称容量是474（ μ F），损耗是1，额定电压是275（V），绝缘电阻是1（m Ω ），温度系数是105