

齐博化工供应聚苯乙烯阻燃剂、EPS阻燃剂、XPS阻燃剂

产品名称	齐博化工供应聚苯乙烯阻燃剂、EPS阻燃剂、XPS阻燃剂
公司名称	石家庄齐博化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华区
联系电话	85216112/85806293 13831176119

产品详情

齐博化工阻燃剂技术，挤塑板阻燃剂配方，挤塑板阻燃剂技术，xps阻燃剂技术，xps阻燃剂合成技术，xps阻燃剂配方，挤塑板阻燃剂工艺，挤塑板阻燃剂加工工艺，挤塑板阻燃剂成分，xps阻燃剂成分，六溴环十二烷技术，六溴环十二烷工艺，六溴环十二烷稳定剂，热稳定剂，阻燃剂添加比例，挤塑板阻燃剂添加量

热稳定六溴环十二烷技术指标

外观：白色或浅灰白色粉末

溴含量 72%

熔点：185 ~ 195

分解温度： 240

挥发份：(105 ,2h) 0.5%

色度： 40

热稳定六溴环十二烷用途

热稳定六溴环十烷产品为添加型阻燃剂，主要用作聚苯乙

六溴环十二烷

烯（添加量为2%）、聚丙烯（添加量为2%+三氧化二锑1%）、高抗冲聚苯乙烯、聚丙烯、abs、聚乙烯、聚碳酸酯、不饱和聚酯等阻燃剂。

危害：

且毒性较大。应注意防护。另外在190

以上六溴环十二烷脱溴化氢变得剧烈。溴化氢蒸汽的危害会更为显著。

用作阻燃剂时会产生有毒有害的烟雾。

一，产品简介hbcd是一种高含溴添加型阻燃剂，具有足够的热稳定性和良好的流散性；热稳定型六溴环十二烷是六溴环十二烷阻燃剂的改良产品，其分子结构大，外观洁白，热稳定性能优异，不含游离溴，能使加工设备更加安全、制品性能更优异，特别是对较高加工温度的塑料制品，如挤塑式保温板(xps)更为适宜.含该产品的阻燃工程塑料可用于各种注塑和挤塑场合,能满足各种加工需要,并能顺利进行阻燃料的回收加工及再利用.

二，产品用途

本品主要应用于挤塑式聚苯乙烯（xps）保温板中，具有优良品质，氧指数（oi）可大于32，达到规定的自熄标准。同样本品对其它聚合物系统也具有热稳定性好，添加量少，无须添加其它辅助阻燃剂（如氧化锑）等优点。

挤塑板阻燃剂轻松达到b1级阻燃等级，不粘螺杆，下料稳定；具有足够的热稳定性和良好的流散性；用于挤塑式保温板(xps)更为适宜.含该产品的阻燃工程塑料可用于各种注塑和挤塑场合,能满足各种加工需要,并能顺利进行阻燃料的回收加工及再利用

二、产品用途：

本品主要应用于挤塑式聚苯乙烯（xps）保温板中，具有优良品质，氧指数（oi）可大于32，达到规定的自熄标准。同样本品对其它聚合物系统也具有热稳定性好，添加量少，无须添加其它辅助阻燃剂（如氧化锑）等。

三、产品优点：具有极高的阻燃效率，极小的用量即可达到优良的阻燃效果；

相对传统的阻燃剂，具有较低的添加成本，即有优越的价格性能比。

四、技术指标：

型号	qb-hbcd
----	---------

外观	白色或乳白色粉末
比重	2.24
熔点	185 ° c
热分解温度 (90%失重)	230
溴含量	73%wt
hbcdd总含量	99%
挥发份含量 (105 ° c , 2小时)	0.5%wt
平均粒度	30—40um
建议添加量	5—6%

五、包装、贮存和运输：

- 1、25kg双层包装，按非危险品运输；
- 2、在通风、阴凉、干燥环境下贮存，避免暴晒雨淋。

