

德国BASF 巴斯夫GLYSANTIN G48-24,G0,G30等防冻液

产品名称	德国BASF 巴斯夫GLYSANTIN G48-24,G0,G30等防冻液
公司名称	上海旺肯实业有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:4升, 20公斤, 235公斤/桶 主要用途:防沸, 防冻
公司地址	浦东新区老港镇良欣路456号5幢152室
联系电话	13801631039

产品详情

德国basf巴斯夫 glysantin 巴斯夫防冻液basfglysanting48防冻液产品介绍g

48-24是含硅酸盐、不含对人体有致癌作用的亚硝酸盐、胺和磷酸盐的合成防冻液。basf glysantin g 48-24是为保护汽车、货车和客车发动机的铁质和铝质结构避免遭受腐蚀和霜冻损害而设计的。它含各种旨在为发动机组件(例如散热器、气缸座/头和水泵)提供高度腐蚀保护的抑制剂混合物。不同的抑制剂组合混合可能导致腐蚀防护能力的丧失。因此,应尽可能地不要将basf glysantin g 48-24与不含硅酸盐的oat发动机防冻液相混合。basf glysantin g 48-24与硬水兼容,可用自来水混合后灌入冷却系统,浓度为33-50%体积。*请用清水稀释,毋使用硬度过高的硬水;不适宜选用矿用废水、海水、半咸水、盐水和工业废水稀释。水的成分分析不应超过以下标准:水硬度0-20°克拉克(0-3.6 mmol/l)氯化物含量最大100 ppm硫酸盐含量最大100 ppm如果水成分分析超标,需用纯净蒸馏水或纯净去离子水稀释,以校正过量氯化物或硫酸盐。

本产品的产品规格是4升, 20公斤, 235公斤/桶, 主要用途是防沸, 防冻