

高效不锈钢常温发黑剂 仿古剂T染色均匀不褪色T承接代加工

产品名称	高效不锈钢常温发黑剂 仿古剂T染色均匀不褪色T承接代加工
公司名称	苏州达福化学品有限公司
价格	面议
规格参数	产品规格:SM-502 执行标准:QB-2013112807 主要用途:发黑染色
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥长康南路9号
联系电话	15295670118 18550433288

产品详情

不锈钢发黑是常温发黑工艺，淡蓝色液态，能在合金钢，201，304，306等钢表面着致密黑色膜，膜层美观，均匀，利用染色剂浓度及染色时间调整与控制，具有操作方便，快速，消耗低等特点。染色后，可视零件大小、形状不同选择擦、磨、砂、方式来进行修饰处理。最后进行浸、喷透明漆或蜡封表面，即可得到十分理想的仿古色泽。本品广泛用于装饰公司做古铜色效果

理化指标

- 1、淡绿色液态，无气味
- 2、pH值：5.2
- 3、使用温度：常温

使用方法

- 1、工件除油，清洗干净后立即进入染色液中。
- 2、将无油无锈的工件浸泡在染色液中，浸泡2分钟-3分钟。
- 3、工件染色后，水洗、风干或晾干。

配比：稳定剂，氧化剂，还原剂

新产品标准：sgs

净含量:25kg/桶，200kg/桶

固形物含量:0.001%

生产标准：rosh

保质期：24个月

贮存条件：存放于阴凉通风处，避免阳光暴晒

使用方法：1：4加水使用

操作工艺

工件除油---水洗---活化---水洗---发黑液-----水洗-----封闭---钝化---晾干

注意事项

为了工件发黑染色均匀，染色前确保无油，有条件的最好稀酸活化下，封闭时用清漆或封闭油浸泡

本产品的产品规格是SM-502，执行标准是QB-2013112807，主要用途是发黑染色