

60*60 X轴 微调架 手动可调平台 手动位移平台 LX60-C

产品名称	60*60 X轴 微调架 手动可调平台 手动位移平台 LX60-C
公司名称	东莞市长安亿佳自动化器材商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亿佳 型号:LX60-LLX60-RLX60-C
公司地址	广东 东莞市 长安镇乌沙时富五金广场B122-123
联系电话	076981667890 13688998202

产品详情

型号：lx60-c

规格说明

移动方向：x轴一个自由度

材 料：铝合金

台面大小：60mm × 60mm

行 程：±6.5mm

负 载：49n (5kgf)

导轨类型：v型导轨

最小刻度：0.01mm

精 度：0.01mm

重量：240克

尺寸图：

.....

型号：lx60-l

规格说明

移动方向：x轴一个自由度

材 料：铝合金

台面大小：60mm × 60mm

行 程：±6.5mm

负 载：49n (5kgf)

导轨类型：v型导轨

最小刻度：0.01mm

精 度：0.01mm

重量：240克

尺寸图：

.....
型号：lx60-r

规格说明

移动方向：x轴一个自由度

材 料：铝合金

台面大小：60mm × 60mm

行 程：±6.5mm

负 载：49n (5kgf)

导轨类型：v型导轨

最小刻度：0.01mm

精 度：0.01mm

重量：240克

尺寸图：

本产品的加工定制是是，品牌是亿佳，型号是LX60-LLX60-RLX60-C，测量范围是正负6.5mm，测量精度是0.01mm，外形尺寸是60*60（mm），用途是光学仪器装置、测定器、检查装置、半导体制造装置、试验机、显微镜、搬运机、加工机、医疗机器、印刷机及其，标准装箱数是1（pcs），工作温度是60（°C），十字线是1，视野是1（m@100m），物镜直径是1（mm），重量是0.14（Kg），规格是LX60-C（调节位在中间），LX60-R（调节位在右边），LX60-L（调节位在左边）