补偿器，不锈钢补偿器，波纹补偿器，

产品名称	补偿器，不锈钢补偿器，波纹补偿器，
公司名称	景县东鑫橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多款 产地:河北景县 材质:多选
公司地址	景 县景新大街北侧
联系电话	13903283685 18330838886

产品详情

补偿器安装和使用要求

1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致，铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“ 冷紧 ”的补偿器，预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳表面，不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后，应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件，并按设计要求将限位装置调到规定位置，使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时，应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路，要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25ppm。 9、水压试验结束后，应尽快排波壳中的积水，并迅速将波壳内表面吹干。
10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯

联系人：王经理

联系电话：18330838886

联系地址：中国 河北 景县 景新大街西侧

景县东鑫像塑制品有限公司是一家集研究、开发、生产及销售于一体的综合性企业，主要生高压胶管、大口径胶管、空气管、尼龙管、树脂管、喷涂管、pu管、托辊系列、橡塑制品系列、硅胶制品系列、氟

胶制品系列、尼龙制品系列、聚氨酯制品系列等多种产品。 公司始终坚持“ 质量第一、用户至上、科技争先、服务创优 ”的宗旨，严管理、创名牌，企业发展与时俱进。企业通过iso9001:2000国际质量管理体系认证，产品均通过国家生产许可认证，质量、计量合格认证，并深受客户好评。以一流的质量、一流的服务、一流的管理、一流的技术成为同行业的佼佼者。 景县东鑫像塑制品有限公司科技领先、文明高效、勇于创新、服务社群、信誉第一、精益求精为经营方针，热忱欢迎社会各界新老用户选用我公司的产品。 我们以优良的品质，崇高的信誉和无微不至的服务赢得众多赞誉。今天，我们继续秉承这一优良传统，并不断发扬光大。在未来的岁月里，我们将以诚恳的态度接受各界友人和广大客户提出的宝贵建议，以感谢万千的热情，衷心感谢社会各界给予的支持和厚爱。

本产品的类型是多款，产地是河北景县，材质是多选，品牌是东鑫，型号是可选，连接方式是多种，壁厚是3，等级是强，管厚是2，特殊功能是耐腐蚀，外形分类是多种，直径是10，执行标准是1，产品规格是可定做