

海明斯德谦消泡剂/6500消泡剂

产品名称	海明斯德谦消泡剂/6500消泡剂
公司名称	上海浦皓化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:6500 产品规格:改性聚硅氧烷 用途、使用范围:涂料消泡剂
公司地址	上海市青浦区赵重公路2555号
联系电话	086-02159889296 13761443736

产品详情

德谦消泡剂6500

chemical additives

defom6500溶剂型消泡剂

概述

defom6500为改性聚硅氧烷消泡剂，主要作用为脱泡与消泡。

性质

组成———改性聚硅氧烷

外观———无色至微黄色澄清液体

不挥发份———0.85-1.05%

溶剂———环己酮

比重———0.930-0.955

反射率———1.443-1.453(25)

特性与用途

极优秀的溶剂型涂料抑泡消泡剂，对涂料在制造、搅动，施工时所产生的气泡均有良好抑制与消除效果。

对浸渍涂装涂料，因被涂物拉上拉下搅起的气泡有良好的抑制效果。

适用范围

环氧树脂

烘漆

聚氨酯

硝基漆

酸固化涂料

调合漆

氯化橡胶

乙烯树脂

添加量与使用方法

对全量：0.1-1.0%

研磨前或搅拌前添加抑泡效果最好,亦可事后添加藉以消泡,但必须搅拌均匀.

使用前请先试验相容性

储存

储存环境为0-40℃,应置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

安全

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和睛眼.其它资料请参考物质安全资料表.

本产品的型号是6500,产品规格是改性聚硅氧烷,用途、使用范围是涂料消泡剂,品牌是德谦,包装规格是25公斤/桶,CAS是/