

## (样品) 水性有机硅消泡剂

产品名称	(样品) 水性有机硅消泡剂
公司名称	济宁恒泰化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HN 产品规格:220kg 用途、使用范围:消泡剂适用于化工, 水处理、 涂料、印染、洗涤、电渡等水相消泡
公司地址	山东鱼台县张黄工业园
联系电话	86 0537 13287209395

## 产品详情

产品名称：水性有机硅消泡剂

详细说明：

水性有机硅消泡剂

性状：主要由硅油，表面活性剂组成，成乳白色粘稠液体，本品用量少，消泡速度快，抑泡时间长，使用范围广。

质量指标：

项目	指标
外观	工业级 乳白色粘稠液体
固含量	(4±1)% (110 2小时)
稳定性	(4000转/分) 30' ,
有效成份	(10±1)%
粘度	1000 ~ 1500mm/s
ph值	6.5-7.5

应用：

消泡剂适用于化工，水处理、涂料、印染、洗涤、电渡等水相消泡。用量一般为3-5‰，根据工艺要标掌握。使用时最好用5-10倍水或被消泡液稀释，搅拌均匀，再加到被消泡液中。

本产品的型号是HN，产品规格是220kg，用途、使用范围是消泡剂适用于化工，水处理、涂料、印染、洗涤、电渡等水相消泡，品牌是恒泰，包装规格是220kg，规格是25kg