

# AGITAN-731有机硅消泡剂 混凝土水泥透明消泡剂

产品名称	AGITAN-731有机硅消泡剂 混凝土水泥透明消泡剂
公司名称	东莞市特润德化工材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:AGITAN-731 产品规格:53 用途、使用范围:水系消泡剂
公司地址	东莞市特润德化工材料有限公司
联系电话	0769-86079393 13826940676

## 产品详情

.....

.....

agitan-731水系涂料用消泡助剂化性与物性:

组成:

agitan?731为变性的特殊有机硅和非离子的烷氧基复合物的混合物。

外观:液体。颜色:淡黄色,浊状。一般性质活性份

约100%粘稠度 中等粘度 密度(在20 下) 约1.01 g/cm<sup>3</sup>闪点 高于200 水中溶解度 难乳化p h (

2%在蒸馏水中) 约7.0 上述资料只提供作为参考使用,并不做为详细规格的说册书。产品的

化性物性性质若有微小的偏差时,产品的应用及性能都不受影响,有关于详细规格资料.请查阅产品检验报告。性质与应用.. agitan?731为一适用于水溶液系统的高效能有机硅消泡剂,此产品特别适用

于水性印刷油墨产业中。因为agitan?731的特殊非离子结构使其与树脂的相容性良好,故适用于一般的树脂系统中。主要应用范围.. 1、建筑涂料 2、水性建筑产品 3、工业用涂料及木器涂料

4、印刷油墨 5、胶粘剂 6、清洁剂建议添加量与使用方法对涂料的添加量为0.05—0.2%。为达到最佳效果

,请预先测试。用于水性印刷油墨中时,建议将agitan?731添加在制程的前段,这样可以使agitan?731的添加量降到最低。agitan?731亦被建议使用在低粘度系统中,如果这低粘度的涂料系统中有高添加量湿润分散剂作用或在高剪切作用的场合下,可以使agitan?731 的消泡效果更为显著。此外,agitan?731稀释在助熔剂中,可以帮助消泡剂分散。储存和运送 agitan?731对温度并不敏感,但若储存在15-25 (即

室温)下会比较好。此产品有时会有轻微的分层现象,所以在使用前请先搅拌均匀。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的12个月内。包装..大桶装150kg净重,小桶装30kg净重。

本产品的型号是AGITAN-731,产品规格是53,用途、使用范围是水系消泡剂,品牌是特润德,包装规格是856,CAS是7492-55-9