各种规格高纯改性蒙脱土、聚合物级纳米蒙脱土

产品名称	各种规格高纯改性蒙脱土、聚合物级纳米蒙脱土
公司名称	灵寿县华润矿物粉体加工厂
价格	面议
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:1250(目) 原产地:河北
公司地址	河北省石家庄市新华区红星街肖家营小区12-1-20 1
联系电话	86-0311-87797558 13273131816 13273131816

产品详情

聚合物级纳米蒙脱石一般化学、物理性能:

组成:蒙脱石有机衍生物 蒙脱石含量:96-98%

颜色:白色粉体 径/厚比:200

干粉粒度:99.9%通过1250目

叠层厚度:小于3%

表观密度: 0.25-0.35克/立方厘米

含湿量:小于3%

随着聚氨酯工业的迅速发展,聚氨酯复合材料的应用领域也越来越广泛,聚氨酯弹性体以其卓越的综合力学性能已经在很多场合得到了大量应用,并且很难由其他的高分子制品所代替。近年来,有关聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的研究受到了人们广泛的重视,这是由于纳米蒙脱土具有较高的比表面积,同传统材料相比较,蒙脱土纳米复合材料可以赋予聚氨酯复合材料许多优异性能,如改善其化学性能。气密性、防腐性、耐候性、耐化学性等,通过加入少量(1%-7%)的纳米蒙脱土,可以使聚氨酯的强度和伸长率等性能同时得到提高。隆川销售的聚合物级纳米蒙脱石已通过iso9001国际质量体系认证,请新老用户放心使用!华润矿物愿用热忱的服务及优质产品与您携手共赢!

本产品的类别是有机膨润土用,粒度/目数是1250(目),原产地是河北,颜色是白色,蒙脱石 是95-98 (%),PH值是**,白度是95,密度是0.4(g/cm3),表观粘度是45(mPa.s),硬度是3-4,膨胀倍数是65