

# 有机膨润土、工业级膨润土、工业级蒙脱石

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 有机膨润土、工业级膨润土、工业级蒙脱石              |
| 公司名称 | 济南良丰贸易有限公司                       |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 | 类别:膨润土<br>粒度/目数:200(目)<br>原产地:山东 |
| 公司地址 | 城纬三路252号                         |
| 联系电话 | 4213002 18763993781              |

## 产品详情

适用于脂肪烃类、卤代烃、植物油、芳烃类或芳烃类与醋、酮、酯、醚、醇等混合溶剂的低、中、高级溶剂体系中，本产品相当于bentone34。

组成：蒙脱土有机铵衍生物

外观: 浅白色微细粉末含湿量(2hr.105 ° c)%: 3.5干粉粒度(过0.076mm)%: 95堆积密度 g/cm<sup>3</sup>: 0.43灼烧失量(1000 ° c)%: 35

使用方法：

801-b使用方法为预凝胶法和干粉直接投入法两种,这两种方法都需得到极性活化剂(如95%甲醇/乙醇)以提高凝胶增稠效率。801-b加入量为体系总量的0.2-2.0%，活化剂用量为801-b量的45-50%。

预凝胶法(推荐使用)含801-b10%的预凝胶的制备操作作步骤如下：

溶剂: 88-91%801-b 8-6%: 中速搅拌5-10分钟极性活化剂4-3%: 高速分散10-15分钟

上述预凝胶，在调漆任一阶段加入，研磨之前加入效果更好。

应用范围：

1、工业漆 2、原子灰 3、密封胶 4、铸造涂料

本产品的类别是膨润土，粒度/目数是200(目)，原产地是山东，颜色是白色，蒙脱石是95(%)，PH值是6-9，白度是90，密度是0.43(g/cm<sup>3</sup>)，表观粘度是20(mPa.s)，硬度是10，膨胀倍数是5