

水性润湿剂 水性涂料专用润湿剂

产品名称	水性润湿剂 水性涂料专用润湿剂
公司名称	上海润道贸易有限公司
价格	面议
规格参数	型号:PE-100 品牌:科宁 化学成份:烷基酚聚氧乙烯醚
公司地址	上海市徐汇区沪闵路9116号A幢1501室
联系电话	021-63060982 13801678632

产品详情

概述：pe-100是一种非离子型表面活性剂，对各种颜料填料具有很好的润湿性。

技术指标：外观：清亮液体有效成份：烷基酚聚氧乙烯醚活性成份：99.5%比重：1.07溶解性：可与水任意比互溶ph值：6 - 7.5

特性：pe - 100在水性体系中对各种颜填料具有非常强的润湿效果。它可以降低表面张力，使固体表面易于润湿，缩短研磨分散时间。尤其对一些疏水颗粒更有效果。pe - 100还可以避免颜填料凝结，增强稳定性。此外，还可以作为乳胶漆的颜色增强剂和色泽涂层的颜色附着剂使用，有助于克服浮色、发花等弊病。有效的消除使用消泡剂成的多种涂层缺陷。

用法及用量：用量为0.1% - 0.2%按成品漆量计，实际用量应由实验确定。建议在研磨分散前加入。

包装：桶装 净重30kg

本产品的型号是PE-100，品牌是科宁，化学成份是烷基酚聚氧乙烯醚，外观是清亮液体，有效物质含量是100（%），CAS是 -