

经销 涂料分散剂5040 原装水性涂料5040分散剂

产品名称	经销 涂料分散剂5040 原装水性涂料5040分散剂
公司名称	广州市润宏化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SN5040 产品规格:20公斤桶 用途、使用范围:水性涂料
公司地址	广东 广州市天河区 广州天河东圃圃兴路53号A327
联系电话	02032217533 13826497878

产品详情

诺普科分散剂sn 5040

产品简介： sn-5040为聚羧酸钠盐型分散剂，低发泡性并且改善涂料的流动性，具有稳定浆料粘度的优异性能。一般特性： 外观： 淡黄色液体 固体成分（质量%）：

43 ph：

7.5（表观50%水溶液） 粘度（mpa.s）：

450(25 、60rpm)1700（5 60rpm） 比重： 1.29（25 ） 离子性：

阴离子 溶解性： 易溶于水特长： sn-5040

分散性优异，少量添加即可调整低粘度涂料，浆料，涂料安定性比较好，涂料，浆料的粘度不发生变化

。 sn-5040由于能够很好的分散颜料，故涂料无浮色，色斑。 sn-5040少量添加即可付与涂料润湿

性能，故不需与其他润湿剂并用，且可得到耐水性良好的涂膜。 使用sn-5040可以得到起泡少，破泡

快的涂料，干燥时间不长，可以制的容易涂布的涂料。用途： 白土，碳酸钙，二氧化钛等所有颜料的

分散 水性涂料 水性胶粘剂使用方法： sn-5040由于能够简单地，任意量地溶解于水中，故在

添加时没有特别的要求。 sn-5040的建议添加量为颜料质量的0.1-1.0%（固成分/固成分）。

包装:20kg/罐,250kg/桶

本产品的型号是SN5040，产品规格是20公斤桶，用途、使用范围是水性涂料，品牌是诺普科，包装规格是20公斤，规格是20公斤桶