

# TY-6500油性分散剂

产品名称	TY-6500油性分散剂
公司名称	广州亿峰化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:油性分散剂 产品规格:工业级 用途、使用范围:在以酚醛树脂、环氧树脂、三聚氰胺树脂、尼龙、聚丙烯、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶和聚氨酯橡胶等聚
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道122-124号(B2栋)1818房
联系电话	13503090280 13728083267

## 产品详情

### ty-6500分散剂

品名型号：

ty-6500分散剂

技术指标：

有效成分：特殊基团改性硅类高分子化合物

有效含量：》95%

外观：无色透明液体

沸点：230

密度：d2525 1.0400-1.0495

折光：n25d 1.4210-1.4255

闪点：128

溶解性:可溶于芳烃类、酯类、醚类、酮类溶剂，

存放稳定性：贮存在通风干燥，避光隔热的阴凉室内，并注意密闭封存，防潮、防水，存放12个月(自包装之日起)

运输方法：公路和铁路

产品包装：25kg/桶

产地：台湾

产品性能：

ty-6500通过有效成分对消光粉表面的改性，从而能够显著改善消光粉的分散性及沉降性，从而最大效率的使用消光粉，降低消光粉的添加量。ty-6500的高分子化合物亦能够与树脂很好地结合，从而提高漆膜的透明度。可以提高涂料的表干速度。由于ty-6500具有超绝的相容性，与绝大多数树脂都可以相容，因此使用过程中具有良好的润湿性，对生产或者最终的成品贮存稳定性都影响甚微。在以酚醛树脂、环氧树脂、三聚氰胺树脂、尼龙、聚丙烯、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶和聚氨酯橡胶等聚合物作为涂料基料的体系里，ty-6500表现尤其优异。

具体应用：

通常推荐在反应型油漆体系；气干型、氧化干燥型油漆体系视配方不同，效果亦有差异，在具体应用时，客户请咨询我们的技术人员。

添加量：我们的推荐是油漆总量的1-2%，客户在进行实验得到最佳用量的时候，客户可以咨询我们的技术人员。使用时可以预先与乙酸乙酯以1：1的比例混合然后按照正常工艺使用。

ty-6500在提高消光粉分散性同时对提高漆膜的延展性、耐潮性、耐盐雾性亦有良好的表现，所以ty-6500在哑光木器漆方面被众多客户选用。由于ty-6500在具体使用过程中有着众多特性及适用范围广的优势,所以在考虑成本的时候,本产品被客户优选选用

本产品的型号是油性分散剂，产品规格是工业级，用途、使用范围是在以酚醛树脂、环氧树脂、三聚氰胺树脂、尼龙、聚丙烯、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶和聚氨酯橡胶等聚，品牌是台资，包装规格是25KG/桶，CAS是优级