

# 美国威盾高温高压圆盘式疏水阀

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 美国威盾高温高压圆盘式疏水阀               |
| 公司名称 | 深圳名阀进出口贸易有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:美国威盾<br>型号:VTON           |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716     |
| 联系电话 | 86-0755-29172950 13760336133 |

## 产品详情

进口高温高压圆盘式疏水阀 一、进口高温高压圆盘式疏水阀产品概述 品牌：美国威盾vton 进口高压高温蒸汽疏水阀，high-pressure high-temperature steam trap，也叫高温高压蒸汽疏水器，高压高温疏水器，高温高压疏水阀，阀体材料采用合金钢制造，能耐550 高温，动作灵敏，工作质量高，适用于高温高压恶劣工况下的疏水工作，是高压过热蒸汽管线和高压过热蒸汽设备最理想的疏水阀之一。

二、进口高温高压圆盘式疏水阀产品特点 1、高温高压圆盘式疏水阀阀内部装有自动吹除装置，新型皇冠式阀片，密封极为可靠。蒸汽保温装置，高效节能。

2、高温高压圆盘式疏水阀可迅速排除设备启动时的空气及凝结水，排量大，漏汽率小。

3、高温高压圆盘式疏水阀抗腐蚀性强，动作可靠，经久耐用。

4、高温高压圆盘式疏水阀在工作压力范围内，无需调整，节能效果显著。

三、进口高温高压圆盘式疏水阀性能参数 连接方式 法兰 承插 法兰 承插 口径 {mm} 15 20 25 11 20 25 32 40 50 最大工作压力 8 mpa 150 mpa 最小工作压力 0.8mpa 0.8mpa 工作温度 500 500 材质 wc6

四、进口高温高压圆盘式疏水阀结构（图）尺寸 产品型号 口径 连接方式 外形尺寸 l h1 h2 w hrf3 15 法兰 230 78 35 135 20 法兰 230 78 35 135 25 法兰 230 78 35 135 hrf3 15 承插焊 130 78 35 135 20 承插焊 130 78 35 135 25 承插焊 130 78 35 135 hrf3 15 内螺纹1/2 130 78 35 135 20 内螺纹3/4 130 78 35 135 25 内螺纹1 130 78 35 135 hrf150 15 法兰 130 122 58 228 cs49h-160v 20 法兰 400 122 58 228 25 法兰 400 122 58 228 32 法兰 400 122 58 228 40 法兰 400 122 58 228 50 法兰 400 122 58 228 hrf150 15 承插焊 220 122 58 228 cs69h-160v 20 承插焊 220 122 58 228 25 承插焊 220 122 58 228 32 承插焊 320 122 58 228 40 承插焊 320 122 58 228 50 承插焊 320 122 58 228

咨询热线:0755-29172950 手机：13760336133 联系人：黄工

美国威盾vton阀门中国网 <http://www.vtongroup.com> 德国力特lit阀门中国网 <http://www.lit-valve.com>

进口阀门网：<http://www.fm669.com>