

# 燃煤热水锅炉 燃煤链条锅炉 大型燃煤供暖锅炉

产品名称	燃煤热水锅炉 燃煤链条锅炉 大型燃煤供暖锅炉
公司名称	天津宝成机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天津宝成锅炉 型号:DZL3型下置热水锅炉
公司地址	天津市津南区双桥河镇工业园区欣欣中路9号
联系电话	022-00000000 13752269805

## 产品详情

### 天津宝成DZL3型下置锅壳系列水火管热水锅炉

#### 1、产品介绍

DZL3型下置锅壳系列水火管热水锅炉是天津宝成锅炉有限公司引进国外先进技术，结合国内实际情况，自主研发设计的一种新型节能环保型热水锅炉。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、运行稳定、使用寿命长等特点。该产品广泛应用于工业、农业、生活热水等领域。

DZL3型下置锅壳系列水火管热水锅炉是天津宝成锅炉有限公司自主研发设计的一种新型节能环保型热水锅炉。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便、运行稳定、使用寿命长等特点。该产品广泛应用于工业、农业、生活热水等领域。

#### 2、技术参数

9.7吨蒸汽锅炉的锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构。

4.2吨蒸汽锅炉的锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构。

锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构。

锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构，锅壳应用钢板为引射快装结构，水管采用螺旋焊管，其锅壳板为板厚8mm，锅壳鼓包拱形结构。

#### 3、共同特点

1. 锅炉快装出厂，结构简单合理，体积小，组装程度高、安装周期短、一次性投资省、运行费用低。
2. 蒸汽锅炉尾部设有铸铁省煤器火铸铁空气预热器，出水温度150度是热水锅炉尾部设有铸铁空气预热器
3. 采用螺纹钢管技术强化传热，且无冷风漏入，锅炉排烟损失小，并可以保证尾部受热面积的烟气速度
4. 采用大口径下降管、大口径集箱、热水锅炉前管板管回水扰动技术，使水循环。
5. 采用新型炉排片、风冷秘方块等技术、保证燃烧设备更好的运行。
6. 采用大口径下降管和炉内烟气分离技术保证了足够的燃烧空间又减轻了烟气对受热面的磨损和积灰、
7. 锅炉本体受热面上不发生受热腐蚀，铸铁省煤器、铸铁空气预热器抗腐蚀、寿命长。
8. 热水锅炉受热面上的所结的低温粘灰易于清除，锅炉效率和出力长期保持。

#### 4、DZL3型下置锅壳热水锅炉（技术参数）

额定热功率:14~140MW;

额定出水压力:1.25~1.6MPa;

额定出水/进水温度:95~150/70~110 ；