

# 济南现货供应不锈钢卡箍卡套拷贝林

产品名称	济南现货供应不锈钢卡箍卡套拷贝林
公司名称	济南因科盛华环保科技有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:yksh 型号:DN40-200
公司地址	济南工业南路32-1号(警察学院东临)
联系电话	86-053188800370 13361038920

## 产品详情

### 产品说明

300psi低压沟槽式卡箍，主要设计应用于低压微滤、超滤和反渗透系统的管道连接中。

【尺寸规格】 3/4 inch to 12 inch (dn20 to dn300)

【额定工作压力】 300 psi (21bar)

### 300 psi 不锈钢低压沟槽式卡箍材质规范

壳体 选用符合美国astm a 743要求的cf8材料制成。 可选项：符合美国astm a743等级要求的cf8m材料  
符合美国astm a743等级要求的cf3m材料 符合美国astm a743要求的254smo ( ck3mcun ) 超级奥氏体不锈钢材  
符合美国astm a890 grade 2a要求的ce8mn不锈钢材料 符合美国astm a890 grade 4a 要求的2205双相不锈钢材料  
符合美国astm a890 grade 5a 要求的2507超级双相钢材料 符合美国astm a351  
要求的904l ( cn2mcun ) 超级奥氏体不锈钢材料

橡胶密封圈 密封圈的结构形式采用"c"型密封结构，材质为epdm 使用温度范围为 ( -50~150 )。适用于冷水、热水、稀酸、无油空气及多种化学品，不适用于石油类介质。 可选项：

硅橡胶：适用于饮用水、热水、无油空气以及高温蒸汽等，不适用于石油类介质。

丁腈橡胶：适用于石油类产品，带蒸汽的空气，植物油和矿物油；不适用超过65 的热干空气。

螺栓、螺母 采用国际通用标准型号的圆头椭圆颈螺栓。 螺栓材质为sus304不锈钢，符合美国astm f-593标准。 螺母采用硅青铜重型螺母，符合美国astm b98标准 可选项：螺栓 sus316 螺母 sus304、 sus316