

进口二手网屏CTP网屏PT-R4000热敏型

产品名称	进口二手网屏CTP网屏PT-R4000热敏型
公司名称	南京市浦口区网屏印刷设备销售中心
价格	80000.00/套
规格参数	品牌:网屏 型号:PT-R4000 规格:四开
公司地址	南京市浦口区明发滨江新城281栋1818室
联系电话	025 - 83354484

产品详情

南京网屏，您值得信赖的合作伙伴。

网屏新的 platerite 4000 b2 尺寸热敏式直接制版机，将网屏深受欢迎的 8 页 platerite 8000 的功能融入 4 页面印版热敏制版的处理中，platerite 4000 可产生清晰网点，支持较长的运行长度，以及可进行明室处理。

印版类型与尺寸数据可随时输入及调出，从菜单中选取要使用的版材后，滚筒平衡及其它设置即可自动适应于所选版材。另外，打孔设置与印版信息更可一同存储。因此，在设定时，合适的打孔设置也被自动选定。其基本配置是半自动的。但是，可选购的单盒自动装版器和冲版机导桥将会很快推出，多盒自动装版器也在开发之中。

4000 的滚筒速度每分钟可达 1000 转，结合其 32 条激光二极管曝光头，每小时可达 16 张版的生产量（以 2,400 dpi, 724 x 615 毫米的版材计数）。由于网屏采用了高精度的锁版系统，印版可以安全地锁在滚筒上，广泛的印版尺寸亦得以支援。网屏的自动滚筒平衡机构，更可使 platerite 4000 以高速度对各种版材进行曝光。

	支持不同版材尺寸的自动平衡系统4000被设计成平稳进入您的工作流程。自动平衡系统使您在处理不同版材时不用手动调整，您所做的工作只是输入版材及选取所用的版材类型。platerite 4000 会自动调整与您所用版材和对应的滚筒平衡参数。它可处理各种尺寸印版，从 467 x 394 或 324 x 492 到 830 x 645（单位均为毫米），使其可以轻易配合您的工作。
--	---

技术规格	
型号	pt-r4000
曝光方法	外鼓式
光源	红外线830nm1d32管道1w/1ch
印版尺寸	大为 830 mm x 645 mm 小为467 mm x 394 mm, or 324 mm x 492,
曝光尺寸	大为830 mm x 615 mm
外鼓轴向	与印版尺寸一样
外鼓圆周	比印版尺寸小16mm(0.62")or24mm(0.94")
版材	热敏式(830nm红外线敏感)印版
版材厚度	0.15mm to 0.3mm
解像度	1,200/2,000/2,400/4,000dpi
重复精度	± 5microns
曝光速度	3 . 5分钟/一张(解像度2400dpi) (830 mm x 645 mm 版)
接口	fast pif
印刷传送	前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选)
机器尺寸	宽度 : 1170mm 长度 : 1030mm 高度 : 1178mm
机器重量	600kg