

KD-300里氏硬度计

产品名称	KD-300里氏硬度计
公司名称	广州科亦能仪器仪表有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:科亦能 型号: KD-300里氏硬度计
公司地址	广州市天河区珠江新城潭村路348号马赛国际商务中心1508
联系电话	020-87579110 13352827327

产品详情

kd-300里氏硬度计

kd-300里氏硬度计最适用 最便携 耐用的硬度计，用于测量模具
钢铁等金属材料的洛氏和布氏等硬度！

1.产品特点：

kd300里氏硬度计是一款腕式结构的分体里氏硬度计，堪称科亦能硬度计系列中的经典之作。自上市以来已经经历了多年的市场考验，kd-300以其简单的操作、稳定精准的测值、长久的耐用性和低返修率深得广大客户的欢迎和认可。它可以方便快捷地对多种金属材料进行测量，显示里氏硬度测量值的同时，可以在不同硬度制式间自由转换，还可预先设置公差限，超出范围自动报警。产品采用高对比度的段码液晶显示，操作简单、方便。自动识别六种异型冲击装置。

-随机附送皮质腕带，在现场测量时，可将仪器固定在手腕上，方便使用。 中文菜单操作，简单快捷-
电源为2节7号普通干电池，机器可连续工作48小时。

2.产品功能

- 提供大多数金属的里氏硬度测量，并自动转换成布氏、洛氏、韦氏、肖氏硬度值；

- 自动测量2-8次测量的平均值；
- 可设置上下限报警；
- 存储2000组数据；
- 可设置1、2、5分钟自动关机功能

3.技术参数

显示方法：128 × 64 lcd点阵液晶显示

测量范围：hl 174 ~ 900 hrc 19.6 ~ 68.5 hrb 13.5 ~ 101.7

hs 26.4 ~ 99.5 hb 40 ~ 651 hv 80 ~ 976

示值精度：相对误差 $\pm 0.5\%$ (hl = 800)，重复性 $\pm 0.8\%$

存储记忆：自动存储2000组测量数据。

模块存储共25块，每块存储80组数据。

电 源：二节aaa电池（七号），可连续工作不小于48小时

（无背光）

自动关机：1、2、5分钟或不关机

使用环境：使用温度：- 20 ~ + 40

存储温度：- 30 ~ + 60

外形尺寸：113 × 64 × 29mm

重 量：150g（含电池）

4.标准配置：

标准配置

主机一台

d传感器一支

标准里氏硬度试一块

软件和传输线缆一套（可选配）

毛刷一个

小支撑环一个

电池两个（aaa电池）

随机资料（说明书、合格证、保修卡）一套

仪器箱一个

www.konon-ndt.com