

# 进口二手网屏CTP网屏PT-R8600S制版机

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 进口二手网屏CTP网屏PT-R8600S制版机        |
| 公司名称 | 南京市浦口区网屏印刷设备销售中心               |
| 价格   | 190000.00/套                    |
| 规格参数 | 品牌:网屏<br>型号:PT-R8600S<br>规格:对开 |
| 公司地址 | 南京市浦口区明发滨江新城281栋1818室          |
| 联系电话 | 025 - 83354484                 |

## 产品详情

网屏8600s，日本原装进口，超稳定，超耐用。九五成新。含过桥，冲版，收版等。

网屏ctp8600s说明:

特点先进的技术内核如果您需要自动化的印版生产方式来帮助您在ctp领域大获成功，「霹雳出版神」8600z/8600s/8600e就是您理想的选择借助于这些解决方案，您可以充分享受ctp生产的优势支持cip3/cip4 采用视必达加网方案

为什么热敏型ctp直接制版技术是众多成功的印刷企业的? ctp技术的性能稳，质量出色。这一点已得到普遍认同。此外，超级清晰的网点也使它从多种技术方案中脱颖而出。在“质量”是首要因素の場合，自然的选择就是热敏型直接制版方式。用这种方式输出的印版的质量特别稳定，特别适合于印刷长版活。此外，方便的明室操作也得到了众多印刷企业的欢迎。当然，我们的底线是 - 保证印刷机能够连续运行。「霹雳出版神」8600z、8600s和8600e都是的热敏型直接制版机。它们的功能丰富，生产率高，能满足印刷机连续运行的需要。它们能处理b3-b1幅面的多种印版。它们都可以选装联机打孔装置，以便在印刷机上更轻松地实现精确的套准，并有效地缩短开机准备时间。此外，它们还可以选装在市场上广受好评的网屏自动装版机，实现无人工干预的自动装版。如果您希望印刷车间的所有设备都得到充分利用，您一定会对「霹雳出版神」8600z、8600s和8600e爱不释手。

霹雳出版神8600系列b1（8页）幅面是网屏直接制版中具活力的产品。霹雳出版神8600s的速度为22张/小时，霹雳出版神8600e的速度为14张/每小时，它们具有极高的性价比。

网屏8600具有几下优点：

采用单独可更换的激光光束

视必达混合加网技术

先打孔后曝光打孔系统

活动锁版系统

网屏ctp版材选择范围广，不受限制。

支持多种幅面印版

拥有动态平衡系统

### 霹雳出版神8600z/8600s/8600e参数

| 型号名称         | pt-r8600z                        | pt-r8600s                                | pt-r8600e             |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 曝光方法         |                                  | 外鼓式                                      |                       |
| 光源           |                                  | 红外线ld64管道                                | 红外线ld32管道             |
| 印版尺寸         |                                  | 大1160*940mm 小450*370mm                   |                       |
| 曝光尺寸         |                                  | 工厂选择尺寸为304*370mm<br>1160*924mm 450*354mm |                       |
| 版材厚度         |                                  | 0.15到0.3mm                               |                       |
| 版材           |                                  | 热敏式印版                                    |                       |
| 解析度          | 1200/2000/2400/2438/2540/4000dpi |  | 2400/2438/2540dpi     |
| 重复精度         |                                  | 正负5微米                                    |                       |
| 曝光速度         |                                  | 每小时22张 ( 1030*800mm )                    | 每小时14张 ( 1030*800mm ) |
| 接口           |                                  | 解析度2400dpi                               |                       |
| 打孔系统 ( 选购件 ) |                                  | fast pif                                 |                       |
| 尺寸 ( 横x高x高 ) |                                  | 网屏、heidelberg、protocol、komori、其它         |                       |
| 重量           |                                  | 2440*1295*1302mm                         |                       |
| 环境           |                                  | 主机1150公斤                                 |                       |
| 电力要求         |                                  | 建议21到25摄氏度，必须在18到26摄氏度之间。                |                       |
|              |                                  | 相对湿度40%-70% ( 不可有冷凝 )                    |                       |
|              |                                  | 单相220v，4kw 电力包含sal，ma-l，at-t及真空泵         |                       |

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如网屏ctp8600s价格、网屏ctp8600s规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!