

一体式超声波流量计TUF-2000F

产品名称	一体式超声波流量计TUF-2000F
公司名称	大连圣世援测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:圣世援 型号:TUF-2000F 管径:DN15-DN6000
公司地址	中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区海河路16-2号A21(注册地址)
联系电话	0411-39949712/39949713 13555969159

产品详情

一体式超声波流量计

型号：tuf-2000f

固定一体式超声波流量计主机及传感器均安装在测量管道上。防护等级高，可达ip68。广泛应用于各种工业现场、水资源监测、农田灌溉等。操作简单，可直接用磁性棒在主机外进行菜单操作，同时支持四键键盘菜单操作。配接温度传感器可实现热量测量

特点

高精度测量 测量精度优于 $\pm 1\%$

测量范围大 选用不同型号的传感器，可实现口径dn15~dn6000mm管道流量的测量

操作方便

即可用磁性棒在主机上进行菜单操作，还支持开盖通过四按键键盘进行菜单操作

强大的记忆功能 自动记忆前512日、前128月、前10年累积流量，自动记忆前64次来电和断电时间和流量

传输距离远、组网快捷rs485总线通讯，采用普通电缆即可，组网十分方便、快捷

热量测量 配接温度传感器，可实现热量测量

可选配流量传感器

夹装式传感器	带有强力磁铁，测量钢管、铸铁管时，只需将传感器吸附在管道外壁即可 传感器上盖标注了超声波信号的发射向	
插入式传感器	安装无需断流，无压力损失 接收信号良好，长期运行稳定、可靠	
管段式传感器	安装需断管、断流，无压力损失 精度最高，接收信号良好，长期运行稳定可靠	