

网屏16000II大幅面CTP

产品名称	网屏16000II大幅面CTP
公司名称	南京市浦口区网屏印刷设备销售中心
价格	350000.00/台
规格参数	品牌:网屏 型号:16000II 规格:全开
公司地址	南京市浦口区明发滨江新城281栋1818室
联系电话	025 - 83354484

产品详情

霹雳出版神16000系列是为使用1470x1165mm印版的单张纸印刷机及轮转机而设计的，是网屏款进入vlf市场的设备。这一系列深受用户喜爱的印刷机目前可以用来印刷不同品种如同黑白书籍及包装品一样丰富的产品。

网屏的所有vlf直接制版机都是使用革命性的glv曝光技术，拥有的输出速度。霹雳出版神16000的速度可达31张/小时。

霹雳出版神16000系列具有以下优点：

采用先进的glv技术

视必达混合加网技术

先打孔后曝光打孔系统

活动锁版系统

网屏ctp板材选择范围广，不受限制。

支持多种幅面印版

拥有动态平衡系统

霹雳出版神16000z/16000s/16000e参数

型号名称	pt-r16000z	pt-r16000s	pt-r16000e
曝光方法	外鼓式		
光源	512束激光二极管		
印版尺寸	1470*1165mm 小650*550mm		
曝光尺寸	1470*1157mm 450*354mm		
版材厚度	0.15到0.3mm		
版材	热敏式印版		
解析度	1200/2000/2400/2438/2540/4000dpi	2400/2438/2540dpi	
重复精度	正负5微米		
曝光速度	每小时31张 (1448*1143mm) 解析度2400dpi	每小时25张 (1448*1143mm)	每小时17张 (1448*1143mm)
接口	fast pif		
打孔系统 (选购件)	网屏、heidelberg、protocol、komori、其它		
尺寸 (横x高x高)	2740*1775*1515mm		
重量	主机1640公斤		
环境	建议21到25摄氏度，必须在18到26摄氏度之间。 相对湿度40%-70% (不可有冷凝)		
电力要求	单相220v，5kw		