

进口电动减压阀（进口减压阀）品牌，参数

产品名称	进口电动减压阀（进口减压阀）品牌，参数
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/台
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPT
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

产品详情

进口电动减压阀-进口电子式电动单座减压阀、进口电动套筒调节阀

德国雷普lip电动减压阀由中国深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普lip阀门是全球阀门市场最认可阀门品牌之一 德国雷普生产的：进口电动减压阀是由有多年调节阀设计经验的技术团队研发，并使用最新的数控设备生产各个部件，以保证阀门的精密性，出厂前经过严格的检验测试，具有调节精确，动作灵敏的优点。进口液体电动减压阀，进口气体电动减压阀，进口蒸汽高压减压阀，进口自力式减压阀，进口高温调节阀品牌 lip进口电动减压阀又名控制阀，在工业自动化过程控制领域中，通过接受调节控制单元输出4-20ma的控制信号，借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。

一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点，调节阀可分为直行程和角行程；

按其所配执行机构使用的动力，按其功能和特性分为线性特性，等百分比特性及抛物线特性三种。

适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名：control valve。

产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。进口电动减压阀用于调节介质的流量、压力和液位。根据调节部位信号，自动控制阀门的开度，从而达到介质流量、压力和液位的调节。特点：是通过一体式电装来调节阀门的阀前与及阀后的压力，调节灵敏度精准，压力稳定。

概述: lipdp、lipdm型电子式电动单座、套筒调节阀、接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油轻纺、造纸等工业部门的生产自动化控制。本系列产品公称通径由20至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4mpa,接受信号为0~10ma.dc或4~20ma.dc,使用温度范围由-40~450。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合；电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。主要零件材料

阀体、阀盖：ht200、zg230—450、zg1cr18ni9ti 阀芯：1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊、增强聚 填

料：聚、柔性石墨、不锈钢波纹管 推杆、衬套：2cr13 垫

片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片 本产品性能指标贯彻din2631。主要技术参数 公称通径dn（mm）20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 10 12 15 20 额定流量 系数kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5

44 69 110 176 275 440 690 1100 1760 等百分比 1.6 2.5 4 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600
额定行程l (mm 10 16 25 40 60 100 公称压力pn (mpa) 1.6、 4.0、 6.4 固有流量特性 直线、等百分比
固有可调比r 50 : 1 允许泄漏量 单座 硬密封： 级、软密封： 级 套筒密封： 级、软密封： 级
工作温度t () -20 ~ 200、 -40 ~ 250、 -40 ~ 450、 -60 ~ 450 信号范围 (ma.dc) 0 ~ 10、 4 ~ 20 电源电压
220v、 50hz 作用方式 故障时：全关、全开、自锁位 产地：德国 产品品牌：德国雷普<lip>