

ZAZQ型电动三通合流调节阀

产品名称	ZAZQ型电动三通合流调节阀
公司名称	永嘉工奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:工奥 型号:ZAZQ型
公司地址	浙江温州瓯北和一工业区
联系电话	0577-67985601 13868623250

产品详情

一、zazq(x)型电动三通合流(分流)调节阀的简单概述

zazq、zazx 型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用 dkz 直行程电动执行机构，以电源为动力，接受 0 ~ 10 或 4 ~ 20ma.dc 信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。分流合流阀只能对应选用，但当 dn = 80 时，合流阀可用于分流场合。可替代两台单、双座调节阀，节省投资，占据空间小。三通调节阀通常用于热交换器的两种介质调节，及简单的配比调节。

二、zazq(x)型电动三通合流(分流)调节阀的特点

- 1、流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故工作稳定性好。
- 2、除了阀盖处衬套导向外。阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积的大，工作可靠。
- 3、伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高调节精度。
- 4、电动操作器有多种形式，可适用于 4 ~ 20ma.dc 或 0 ~ 10ma.dc。
- 5、节省自动化投资，与单座、双座或套筒调节阀相比，组成同样的系统可省掉一个阀，简化系统，节省投资。
- 6、波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，杜绝流体外漏。

三、zazq三通合流调节阀的尺寸

公称 口径 dn	a		l			h		h1				
	分流	合流	pn1.6	pn4.0	pn6.4	分流	合流	pn1.6	pn4.0	pn6.4	pn1.6	pn4.0

						普通 型	热片 型	普通 型	热片 型						
25	520	490	185	190	200			715	865				140	150	160
32	520	490	200	210	210			721	871				150	160	170
40	520	490	220	230	235			733	883				160	170	180
50	520	490	250	255	265			748	898				180	190	200
65	520	520	275	285	295			839	999				200	220	240
80	520	520	305	310	320	872	1032	842	1002	225	250	265	210	230	250
100	520	520	350	355	370	896	1056	846	1006	245	275	285	220	250	280
125	520	520	410	425	440	947	1162	897	1112	284	320	325	260	300	330
150	520	520	450	460	475	947	1162	897	1112	305	340	340	280	320	360
200	520	520	550	560	570	965	1180	905	1120	350	400	410	320	380	420
250	520	520	670	740	750										
300	520	520	770	805	820										

欢迎您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们! <http://www.gvvalve.com/products/products3.html>我们一定会您提供优质的服务。咨询电话:0577-57789980 13868623250 qq:3152365190 联系人:伍小姐