

ZAZN电动双座调节阀

产品名称	ZAZN电动双座调节阀
公司名称	永嘉工奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:工奥 型号:ZAZN
公司地址	浙江温州瓯北和一工业区
联系电话	0577-67985601 13868623250

产品详情

一、zazn电动双座调节阀的简单概述

zazn电动双座调节阀是由ddz型直行程电动执行机构和直通双座阀两部分组成。电动双座调节阀以单项交流220v电源为动力,接受0~10ma或4~20ma直流信号,自动地控制调节阀开度。座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但电动双座调节阀的泄漏较单座阀大。电动双座调节阀适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。

二、zazn电动双座调节阀的特点

- 1、结构紧凑、重量轻。
- 2、动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速。
- 3、阀的容量大、流量特性精确、拆装方便等。

三、zazn电动双座调节阀的主要尺寸

公称通径 dn	a 执行器宽	b	l	h		h1
				zazp单座	zazn双座	

			pn1.6	pn4.0	pn6.4	普通型	热片型	普通型	热片型	zazp	zazn
20	230	460	180	185	190	653	804	/	/	65	/
25			185	190	205	665	816	670	937	99	110
32			200	210	220	671	822	673	943	105	115
40			220	230	240	683	834	693	982	116	120
50	230	530	250	255	265	698	849	698	992	131	135
65			275	285	295	789	949	799	1147	165	170
80			305	310	325	792	952	809	1177	173	175
100			350	355	370	796	956	821	1207	177	180
125	260	630	410	425	440	847	1062	872	1357	225	230
150			450	460	475	855	1070	882	1377	233	235
200			550	560	570	894	1109	924	1459	272	275
250			670	660	670	1156	1368	1156	1368	422	425
300			740	785	800	1215	1427	1215	1427	484	485

(注：电动单座、双座调节阀压差表)

四、zazn电动调节阀的技术参数

公称通径dn(mm)

			3/4"	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
额定流量系数kv	单座	p	0.08 ~ 0.8	1.2 ~ 5.8	12	20	32	50	80	120	200	280	450		
	套筒	m			15	20	30		75	115		240	350	0	
	双座	n			10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
公称压力(mpa)			1.6 4.0 6.0												
行程(mm)			10	16	25	40	60	100							
电动执行器型号			dkz-310/310c						dkz-410/410c/510/510c						dkz-510
信号			型0-10ma dc 型4-20ma dc												
介质温度			-40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600												
可调范围			30:1												
流量特性			直线百分比												
电源电压			220vac 50 ~ 60hz												
作用方式			电开式 (k) 电闭式 (b)												
阀体材质	公称压力 (mpa)	0.6	低温 : zg1cr18ni9ti												
		1.6	常温 : ht200 zg230-450												
		4.0	低温 : zg1cr18ni9ti												

			常温：zg230-450、zg1cr18ni9ti
			中温：zg230-450、zg1cr18ni9ti
	6.4		低温：zg1cr18ni9ti
			常温：zg230-450、zg1cr18ni9ti
			中温：zg230-450、zg1cr18ni9ti
法兰尺寸	管连接	铸钢法兰按jb77-59，铸铁法兰按jb79-59	
法兰型式	法兰密封型式按jb77-59，其中pn6.0法兰按准槽式 铸钢法兰按光滑式，铸铁法兰按凹式		
阀芯材质	1cr18ni9ti		
上阀盖型式	普通式（常温型），热片式（中温型），长劲式（低温式）		

欢迎您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，联络我们！<http://www.gvvalve.com/products/products5.html>我们一定会您提供优质的服务。咨询电话：0577-57789980 13868623250 qq：3152365190 联系人：伍小姐