

VB7000电动调节阀

产品名称	VB7000电动调节阀
公司名称	永嘉工奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:工奥 型号:VB7000
公司地址	浙江温州瓯北和一工业区
联系电话	0577-67985601 13868623250

产品详情

vb7000电动调节阀有二通及三通形式，电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能；电动三通阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。

一、vb7000电动调节阀的简单描述

vb7000电动调节阀有二通及三通形式，电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能，电动三通阀用于空气调节、热通风、热处理厂的工业和工行业的流体控制。结构vb-7000系列法兰阀调节阀包括阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、轴封、密封件。电动二通阀工作原理：驱动器由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。利用马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故此当马达设有电流通过时能稳定地停顿在任何一点，当阀门全开或全关时磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。

二、电动三通阀的产品特点

- 1.执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻。
- 2.选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能。
- 3.适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0~10v）、电流（4~20ma）。
- 4.具有0~10v或4~20ma反馈信号（选配）。
- 5.传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命。
- 6.功耗低、输出力大、噪音小。
- 7.阀体有铸铜、铸铁、球墨铸铁多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求。
- 8.阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便。
- 9.阀体结构形式有：三通合流阀、三通分流阀。

三、vb7000电动调节阀的技术参数

1、电动三通阀的技术参数：

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽 介质温度:2~180 材质：铸铁

阀瓣：黄铜

密封件：三元乙丙橡胶 轴封：黄铜 阀杆：icr18ni9 公称压力：1.6mpa 流量特性：线性

最大温度：120 泄漏量（m³/h）kv值的0.03%

2、电动二通阀的主要技术参数

介质：热冷水，50%乙二醇、蒸汽 介质温度：2~180

公称压力：1.6mpa 流量特性：等百分比或线性 可调比：50:1

渗漏量(m³/h)：kv值的0.01% 材质 阀体：铸钢 wcb 铸铁

阀瓣、阀杆、阀座：不锈钢 填料：聚四氟乙烯

四、vb7000电动调节阀的主要外形尺寸

电动二通阀外形尺寸

型号	规格	l	h	d	c	k	n-d	压差kpa	行程
vb-7200	dn65	290	158	185	20	145	4-18	400	40
	dn80	310	195	200	20	160	8-18	400	40
	dn100	350	216	220	20	180	8-18	300	40
	dn125	400	237	250	22	210	8-18	200	40
	dn150	480	282	285	22	240	8-22	100	40
	dn200	533	289	340	30	295	12-22	100	40

电动三通阀外形尺寸

型号	规格	l	h	h1	d	c	k	n-d	压差kpa	重量
vb-7300	dn65	290	158	150	185	20	145	4-18	400	23
	dn80	310	195	185	200	20	160	8-18	400	31
	dn100	350	216	205	220	20	180	8-18	300	39

dn125	400	237	230	250	22	210	8-18	200	66
dn150	480	282	280	285	22	240	8-22	100	87
dn200	533	289	340	340	30	295	12-22	100	90

欢迎您访问工奥公司的网站,首先感谢您对工奥阀门公司的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,联络我们! <http://www.gvvalve.com/products/products8.html>我们一定会您提供优质的服务。咨询电话:0577-57789980 13868623250 qq:3152365190 联系人:伍小姐