

OL100C-25B 15B 烽火收发器

产品名称	OL100C-25B 15B 烽火收发器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:F-engine烽火网络 型号:OL100C-25B/15B 产地:武汉
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

f-engine ol100c-x5系列光纤收发器是由烽火网络根据当今最新技术发展设计的高可靠、低成本的以太网传输媒体转换器，其作用是高效率地实现10m或100m以太网电口和光口之间的转换。

f-engine ol100c-x5 系列四以太网电口光纤收发器是f-engine ol100/200系列光纤收发器中的一个系列，它提供4个10/100mbps以太网电口，在客户端可为多个用户或多种服务提供宽带接入。该系列提供四种工作模式，四种工作模式分别是四个电口之间非隔离、四个电口之间隔离、类似802.1q的标签vlan隔离且出口带802.1q的标签、类似802.1q的标签vlan隔离但出口不带802.1q的标签。支持单模光纤和多模光纤，支持单纤和双纤，光接口支持的传输距离有2km（多模）、5km（多模）、20km、40km、60km、80km、100km和120km八种。

f-engine ol100c-x5产品体积小、ac/dc电源内置、无需配置、安装简单，极大地满足了用户各种环境下高可靠、高性能的网络传输。

产品外观

产品特点

超低位延迟

ol100c-x5系列采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备；

工作模式自适应

支持全双工/半双工自适应模式、支持自动mdi-mdix；

内置mac地址表

mac地址自学习、自更新功能；

光纤收发器根据mac地址表转发该数据包有效缩小广播域；

vlan功能

支持ieee 802.1q，最多支持16个vlan条目；

速率限制功能

支持端口限速，最小颗粒度为128kbps；

支持ieee 802.3x流量控制；

支持ieee802.1p，支持cos；

弹性缓存技术

交换机出现端口拥塞时，收发器把发往该端口的数据会被存入缓存，从而不会出现丢包情况；减少高速设备与低速设备互联时高速设备的对网络的等待时间；

提供配置拨码开关

通过拨码开关或cli配置为电接口隔离模式；

网管功能

支持基于命令行方式（cli）的本地管理；

超强防雷功能

我公司采用进口防雷器件，可以抗雷击，感应高压，浪涌等，在有感应高压产生时，我们可以在高压对设备产生影响前，将高压泻放掉，从而保护设备不受影响。

超宽电源电压和工作温度范围；

ol100c-05a 独立型四口光纤收发器,多模,10/100m,2km,sc/pc,220v

ol100c-05b 独立型四口光纤收发器,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v

ol100c-05c 独立型四口光纤收发器,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v

ol100c-05d 独立型四口光纤收发器,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v

ol100c-05e 独立型四口光纤收发器,单模,10/100m,120km,sc/pc,220v

ol100c-25b 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v

ol100c-25c 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v

ol100c-25d 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v

ol100c-25e 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1550nm,接收1310nm,单模,10/100m,80km,sc/pc,220v

ol100c-15b 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,20km,sc/pc,220v

ol100c-15c 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,40km,sc/pc,220v

ol100c-15d 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,60km,sc/pc,220v

ol100c-15e 独立型单纤四口光纤收发器,发射波长1310nm,接收1550nm,单模,10/100m,80km,sc/pc,220v