

江苏兰阀电动蝶阀

产品名称	江苏兰阀电动蝶阀
公司名称	江苏兰阀通用设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:江苏兰阀 型号:D71X/J/F DN50-300 适用介质:煤气、含尘气体、烟道气等
公司地址	江苏省常州市武进区横山桥镇
联系电话	18915020258 13584501582

产品详情

电动通风蝶阀主要用于冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道

2 产品特点

- 1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、电动通风蝶阀(12张)流量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便
- 2、使用寿命长,可以多工位安装，不受介质流向影响

3 用途

本蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度 300 公称压力为0.

本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响。

用途及特点

本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力 0.6Mpa，调节介质流量之用。其主要特点为：

- 1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

技术参数

公称通径 dn (mm) 50 ~ 2000

公称压力 pn (mpa) 0.05 0.25 0.6

试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9

密封试验 1.5%泄漏量

适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等。

适用温度 气传动、电传动。