

西门子CP5611卡

产品名称	西门子CP5611卡
公司名称	武汉康厦自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西门子 型号:6GK1561-1AA01 简称:西门子CP5611卡
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路246号锦惠园A栋3单元202
联系电话	027-88779746 18971510091

产品详情

武汉康厦主营西门子s7-200 s7-300s7-400 s7-1200 et200 人机界面触摸屏 变频器mm430 变频器mm420 变频器mm440 6se70工程变频器 6ra70直流调速装置 sitop电源 电线电缆 数控备件 伺服电机等工控产品，

杨琴 (027) 88779746、18971510091、qq : 572661999

西门子cp5611卡,6gk1561-1aa01 profibus/ dp现场总线32位pci通讯卡

概述：

用于实现pc或pg与simatic网络之间的profibus dp/mpi/ppi 通讯连接

通讯服务：

- sofnet s7 (与s7通讯) - softnetdip(dp通讯)
- pg/op通讯 - s5兼容通讯

6gk1561-1aa00可适用于下面软件：

- step7. step7micro win. protool. simatic pdm(for pg/op communication).

- protool/pro
- com profibus
- softnet-s7(for s7 communication).
- softnet-dp.softnet-dp slave(for dp)

技术规范

传输速率 9.6kbps-12mbps

接口：连接profibus 9针sub-d插口

连接pg/pc pci

标准电压 +5dc

电流消耗 0.5a

功耗 2.0w

工作温度 +5 ---+40

尺寸（宽×高）(mm) 102×130

重量 100g

cp5611卡6gk1561-1aa01 6gk1561-1aa00通讯卡

6gk1561-1aa00 6gk1561-1aa00 profibus/ dp现场总线32位pci通讯卡

1.概述：用于实现pc或pg与simatic网络之间的profibus dp/mpi/ppi

通讯连接通讯服务： - sofnet s7（与s7通讯） - softnetdip(dp通讯)

- pg/op通讯 - s5兼容通讯 6gk1561-1aa00可适用于下面软件：

step7. step7micro win. protool. simatic pdm(for pg/op communication).

- protool/pro - com profibus - softnet-s7(for s7 communication).

- softnet-dp.softnet-dp slave(for dp) 2.技术规范传输速率 9.6kbps-12mbps

接口：连接profibus 9针sub-d插口连接pg/pc pci 标准电压 +5dc

电流消耗 0.5a 功耗 2.0w 工作温度 +5 ---+40 尺寸（宽×高）(mm) 102×130 重量 100g 3.

6gk1161-3aa01 cp1613

6gk1162-3aa00 cp1623

6gk1551-2aa00 cp5512

6gk1561-1aa00 cp5611

6gk1561-1aa01 cp5611(a2卡)

6gk1561-3aa01 cp5613

6gk1562-1aa00 cp5621

6gk1571-1aa00 cp5711

6gk1571-1am00 cp5711+mpi电缆

西门子cp5611卡,6gk1561-1aa01 profibus/ dp现场总线32位pci通讯卡

概述：

用于实现pc或pg与simatic网络之间的profibus dp/mpi/ppi 通讯连接

通讯服务：

- softnet s7 (与s7通讯) - softnetdip(dp通讯)
- pg/op通讯 - s5兼容通讯

6gk1561-1aa00可适用于下面软件：

- step7. step7micro win. protool. simatic pdm(for pg/op communication).
- protool/pro
- com profibus
- softnet-s7(for s7 communication).
- softnet-dp.softnet-dp slave(for dp)

技术规范

传输速率 9.6kbps-12mbps

接口：连接profibus 9针sub-d插口

连接pg/pc pci

标准电压 +5dc

电流消耗 0.5a

功耗 2.0w

工作温度 +5 --+40

尺寸 (宽 × 高) (mm) 102 × 130

重量 100g

cp5611卡6gk1561-1aa01 6gk1561-1aa00通讯卡

6gk1561-1aa00 6gk1561-1aa00 profibus/ dp现场总线32位pci通讯卡

1.概述：用于实现pc或pg与simatic网络之间的profibus dp/mpi/ppi

通讯连接通讯服务： - sofnet s7 (与s7通讯) - softnetdp(dp通讯)

- pg/op通讯 - s5兼容通讯 6gk1561-1aa00可适用于下面软件：

step7. step7micro win. protool. simatic pdm(for pg/op communication).

- protool/pro - com profibus - softnet-s7(for s7 communication).

- softnet-dp.softnet-dp slave(for dp) 2.技术规范传输速率 9.6kbps-12mbps

接口：连接profibus 9针sub-d插口连接pg/pc pci 标准电压 +5dc

电流消耗 0.5a 功耗 2.0w 工作温度 +5 --+40 尺寸 (宽 × 高) (mm) 102 × 130 重量 100g 3.

西门子cp5611卡订货号 6gk1561-1aa01

profibus总线连接器 6es7972-0ba12-0xa0

总线连接器 (90度无编程口) 6es7972-0ba12-0xa0

总线连接器 (90度带编程口) 6es7972-0bb12-0xa0

总线连接器 (35度无编程口) 6es7972-0ba41-0xa0

总线连接器 (35度带编程口) 6es7972-0bb41-0xa0

快速总线连接器(90度无编程口) 6es7972-0ba50-0xa0

快速总线连接器(90度带编程口) 6es7972-0bb50-0xa0

前连接器 s7-300 40针前连接器(6es7392-1am00-0aa0)

40针前连接器 6es7 392-1am00-0aa0

20针前连接器 6es7392-1aj00-0aa0

din导轨(830mm) din导轨(482mm) din导轨(530mm)

用于安装s7-300所有模块的安装机架，可用螺丝紧固，铝合金制造，表面精密电镀处理，产品独立包装。

订货数据 订货号

din 导轨 (160mm) 6es7 390-1ab60-0aa0

din 导轨 (482mm) 6es7 390-1ae80-0aa0

din 导轨 (530mm) 6es7 390-1af30-0aa0

din 导轨 (830mm) 6es7 390-1aj30-0aa0

热插拔导轨 (530mm) 6es7 195-1gf30-0xa0

如果订货号：6gk1561-1aa01无法安装和使用将如何处理？

组态注意事项

一般情况下，profibus 6gk1561-1aa01会由即插即用管理器自动安装并且进入simatic net下的设备管理器中。通过路径 windows control panel -> system -> "hardware" tab -> device manager 打开设备管理器。

如果 6gk1561-1aa01不能安装或者使用，请按照如下方法处理：

检查西门子软件是否为当前使用的windows操作系统提供了6gk1561-1aa01的驱动。6gk1561-1aa01的驱动包含在如下软件包中：

step 7

simatic net pc software

wincc

wincc flexible

关于上述西门子软件与不同的windows操作系统的兼容性请参见如下条目：

step 7, 条目号: 8250891

simatic net, 条目号: 9859007

wincc, 条目号: 21927773

完全卸载6gk1561-1aa01. 请参见如下方法：

通过设备管理器卸载6gk1561-1aa01。

打开注册表 windows start menu -> run -> "regedit"，删除下面路径中所有6gk1561-1aa00的条目：

hkey_local_machine\software\siemens\sinec\logdevices

重新启动计算机，以便再次安装cp561

6gk1561-1aa01支持的pci的标准。6gk1561-1aa01支持pci v2.1，即它可以安装在5v，33mhz的pci插槽上。同时6gk1561-1aa01也支持pci-x插槽。在计算机不同的pci插槽上测试6gk1561-1aa01或者在不同的计算机上测试，看看是否是6gk1561-1aa01本身有问题。

西门子cp5611卡产品描述

新的cp 5611支持pci标准v2.2。因此，可以在33 mhz或66 mhz的3.3v pci插槽和5v pci插槽中使用此模块。作为32位卡也可以在64位pci插槽中工作，cp 5611 a2也可以在pci-x插槽中工作。

原有的cp 5611可以被cp 5611 a2代替，而不需要任何软件更新（例外：对windows 95/98se下的产品或软件不适用）。

cp 5611（6gk1561-1aa00）已被cp 5611 a2替代，目前只提供备件。

2.订货参数

产品名称	订货号
cp 5611 a2	6gk1561-1aa01

3.应用

特性：

- 用于pci标准v2.2
- 当用cp 5611 a2代替cp 5611时，无需软件升级

应用范围（请参考产品信息）：

- step 7
- wincc
- wincc flexible
- micro/win
- softnet-dp (自版本5.3起)
- softnet-s7 (自版本5.3起)

4. 技术数据：

传输率 9.6kbit/s至12mbit/s

接口

连接至profibus 9针sub-d插座

连接至pg/pc pci（32位），3.3/5v，33/66 mhz

电源（pci供电） 3.3/5v dc

容许的环境条件 +5 ° c至+40 ° c

工作温度： +5 ° c至+60 ° c

无风扇 -40 ° c至+70 ° c

有风扇（空气流0.5 m/s） 在+25 ° c最大为95%

运输/贮藏温度

相对湿度

机械设计

模块规格 pci卡

尺寸 (w x h) 以mm为单位 102 x 130

重量 大约100 g

所需空间 1x pci插槽(32位, 3.3/5v)

5.与cp 5611相比较,新特性有:

超线程技术并且支持多cpu (simatic net cd rom 2005版及其随后的版本)

借助于simatic net组件组态工具实现的led闪烁功能 (将在imatic net cd rom稍后的交付阶段可用)

明确的硬件序列号识别功能 (将在imatic net cd rom稍后的交付阶段可用)