供应呙溯 MPP 电缆保护管

产品名称	供应呙溯 MPP 电缆保护管
公司名称	北京呙溯兴荣科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城海鹰路8号3号楼
联系电话	010-63795131

产品详情

呙溯mpp 电缆保护管

产品介绍　　mpp（改性聚丙烯）电力电缆保护管，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“挖槽埋管法”相比，非开挖电力管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。
mpp（改性聚丙烯）电力电缆保护管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10kv 以上高压输电线电缆排管管材。管材常用规格为φ50~φ315，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4m 的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4m 的工程。 mpp 电力管产品优越性
1、具有优良的电气绝缘性。 2、具有较高的热变形温度和低温冲击性能。 3、抗拉、抗压性能比hdpe 高。 4、质轻、光滑、摩擦主力小、可热熔焊对接。 5、长期使用温度-5~70℃。 mpp 电力管施工须知
1、管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。
2、热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。
3、加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。 4、管材最小弯曲半径应≥ 75 管外径。