

# 电源浪涌保护器

产品名称	电源浪涌保护器
公司名称	陕西易地科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:易地 型号:WY1-D/20
公司地址	陕西省汉中市西环路水果批发市场
联系电话	09162113691 13379367334

## 产品详情

产品说明： wy1-d/20/385/4p 系列电涌保护器适用于交流 50hz/60hz，380v 及以下的 it、 tt、 tn-s、 tn-c-s 等供电系统可作为雷击时等电位连接，其设计符合 gb18802.1-2011 和 iec61643-1:2005 技术标准，外壳设计安装在 35mm 电气导轨上，该产品内置失效脱离装置，当电源保护因过流过热，击穿失效时，失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离，同时可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。

产品特点： 1、 无需停电即可更换保护器单元 2、 最高可承受 20ka ( 8/20  $\mu$ s ) 雷电流冲击

3、 反应时间小于 25 纳秒 4、 可视窗口颜色表示保护的工作状态，绿色（正常）红色（故障）

安装位置与应用： （ b/4 ） 级电涌保护器（ spd ） 保护，用于雷击时等电位连接，安装在 lpz0a 或 lpzob 区， lpz1 区交界处，通常安装在穿管进线低压主配电柜处。

（ b/2 ） 通常安装在由架空进线低压主配电柜处，由单极组合成各供电系统 选型配置。 技术参数：

型号	wy1-d/20/385/4p
保护等级	d级
测试依据iec61643-1	gb18802.1(2011)
额定工作电压un(v~)	220/380
最大持续运行电压uc(v~)	385/420
保护水平up(kv)	1.2/ 1.5
标称放电电流(8/20 $\mu$ s)In(ka)	10
最大放电电流(8/20 $\mu$ s)Imax(ka)	20

响应时间t(ns)	< 25
工作温度	-40 ~+80
外壳颜色	模块黄色、基座灰白色
外壳材料	增强阻燃pa66
安装	35mm电气导轨
最大连接径(mm <sup>2</sup> )	35硬线或35多股线
远端监控端子最大连接线径(mm <sup>2</sup> )	1.5硬线
最大保险丝强度(a)	32a