

机械过滤器批发 食品过滤器 精密过滤器 立式高效过滤器

产品名称	机械过滤器批发 食品过滤器 精密过滤器 立式高效过滤器
公司名称	广州市丰源化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰源 型号:微孔膜过滤器 原理:加压过滤
公司地址	广州市番禺区大龙街新桥村泰安路31号之一
联系电话	86-02034008512 13902402707

产品详情

品牌：丰源化工机械

用途：杂质过滤

适用对象：水、生物工程除菌和澄清

主体材质：不锈钢

过滤精度：0.1 - 60um

型号：微孔膜

样式：立式

适用对象性质：弱腐蚀性,高卫生要求物料

适用范围：制药,轻工,食品,水处理,电镀,染料,纺织,其他

产品类型：全新

原理：加压过滤

性能：精密过滤

滤料类型：滤芯

外形尺寸：250-

应用：该产品主要应用在食品加工，酿酒，饮料，制药，化妆品、化学工业的辅助服务中，过滤器有着广泛的应用。根据过滤用途、介质情况、配置不同形式、不同材质的滤芯。如gmp厂制药用水，可以和5um和1.0um褶皱膜筒式滤芯两组串接使用。在发酵工业中空气过滤可以对送入空气进行除菌，除噬菌体过滤，也可封排出尾气进行处理，达到美国细菌过滤him标准。

滤芯参数：

滤芯材质:聚丙烯膜（pp）滤芯，聚四氟乙烯膜（ptfe）滤芯，醋酸纤维膜（cn-ca）滤芯。滤芯精度：0.1-60um(微米)滤芯长度有:10" 20" 30" 40"（即250mm 500mm 750mm 1000mm)滤芯可耐压：0.42m.pa，支持反冲。滤芯接口方式有：222（平嘴式）226（插入式）

过滤器参数: 内表面；ra0.2um

外表面：抛光处理

过滤量：0.5t/h-25t/h

压力范围：0.1m.pa-0.6m.pa 1-6bar

滤筒分别有：1芯 3芯 5芯 7芯 9芯 11芯 13芯 15芯

滤筒高度：10" 20" 30" 40"

常用滤芯材质：聚四氟乙烯（ptfe）聚砜（pe）尼龙（nylon）聚丙烯（pp）

过滤孔径有：0.1um 0.22um 0.45u 1um 3um 5um 10um

材质：aisi304（1.4301） 316l（1.4404）

由于使用场合不同可分为以下两类滤芯：疏水性（适用于气体） 亲水性（适用于液体）

实践证明我厂生产的微孔膜过滤器它可以滤除液体，气体中的0.1um以上的微粒和细菌，它有过滤精度高，过滤速度快，吸附少，无介质脱落，无污染，热稀稳定性及化学稳定性好，耐酸减腐蚀，操作方

便等优点。尤其是体积小，重量轻，占地面积小，过滤面积大，堵塞率底，过滤速度快等，为广大用户解除了烦恼。大小、高度、壁厚、压力均可根据客户要求定做。

本产品的品牌是丰源，型号是微孔膜过滤器，原理是加压过滤，用途是油除杂质，样式是立式，性能是精密过滤,高效过滤，适用对象是食品，适用对象性质是弱腐蚀性,高卫生要求物料，滤料类型是滤芯，过滤器类型是管式，主体材质是不锈钢，适用范围是石油,制药,水处理,电镀,纺织，有效过滤面积是标准（m²），外形尺寸是250-1000mm（mm），设备重量是标准（Kg），规格是10英寸,20英寸，过滤精度是0.1-0.6，工作温度是85-42，适用粘度是适中