

钢衬聚四氟乙烯管 各类钢衬聚四氟乙烯管 钢衬四氟管

产品名称	钢衬聚四氟乙烯管 各类钢衬聚四氟乙烯管 钢衬四氟管
公司名称	镇江弘科橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:弘科橡塑 使用温度范围:230C-253C ()
公司地址	江苏扬中市扬中市扬中市三茅街道港东北路668号
联系电话	86 0511 88335279 18952906808

产品详情

产品图片

钢衬四氟管道制造工艺：首先采用进口ptfe粉末，推（挤）压成管子，然后将它强行拉入无缝钢管，形成无间隙紧衬。为了消除压力，将它放在炉中，加温至180 进行恒温处理，使之适应在180 以下的温度中使用。同时，推（挤）压管的轴向抗拉强度比缠绕管明显要好。此管道具有理想的耐正、负压能力。f4粉末模压法衬里是一种等体、等压、等温的制造工艺，历经了挤压管（松衬、紧衬）、ptfe带缠绕、以及ptfe缠绕内加钢丝、加钢网等的工艺演变，迄今为止f4粉末模压法衬里技术是f4衬里最新的第五代产品，可在更高正负压、高温、强腐蚀的条件下使用，在温度200 和真空为0.096mpa以下，骤冷骤热或冷热交替操作，不会使聚四氟乙烯基层脱落、起鼓吸瘪、膨胀变形，从而起到了钢氟等体化。工艺技术的创新，极大地改善了过去工艺中的不足，也是我公司的主导产品及聚四氟乙烯衬里管件及设备市场领先技术。

sgs产品检测报告

检测报告产品包装

原料供应商

官网地址：www.zj-hkxs.com

本产品的加工定制是是，品牌是弘科橡塑，使用温度范围是230C-253C（ ），摩擦系数是0.04，磨损量是小，抗撞强度是25（MPa），材质是四氟，管道口径是DN25~DN1000（mm），管道厚度是DN25~DN1000（mm），适用流体是各种流体，型号是DN25~DN1000