

NFE9112防眩应急泛光灯，NFE9112防眩应急泛光灯价格

产品名称	NFE9112防眩应急泛光灯，NFE9112防眩应急泛光灯价格
公司名称	乐清市加一防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	型号:NFE9112 类型:防爆应急灯 防护等级:IP65
公司地址	浙江 乐清市 浙江省柳市镇前州工业区
联系电话	057762691712 13968814666

产品详情

供应nfe9112防眩应急泛光灯，nfe9112防眩应急泛光灯价格

nfe9112防眩应急泛光灯概况： 防眩应急泛光灯广泛适用于各类装置、平台、廊道、通道及车间、厂房等场所作泛光照明。

nfe9112防眩应急泛光灯性能特点： 采用高光效、长寿命气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，光线柔和均匀、无眩光，功率因数 > 0.90，平均使用寿命在10000小时以上。

采用优化的结构设计和高强度铝合金外壳，具有抗强力震动和冲击能力。

耐腐蚀外壳材料和表面涂层处理，确保灯具在恶劣环境中不腐蚀、不生锈。

轻轻翻转透明件即可更换灯泡，十分方便。

灯具和电器箱为分体式设计，体积小、重量轻，结构紧凑美观，外形简洁流畅。

灯杆、吊顶和吊杆等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。 运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的

电路设计。a型在主电断电时可立即启动应急照明，也可通过外接开关控制在主电停电期间随时启动.b型

单纯作为应急照明平常处于关闭状态;d型可作为正常照明，同时具有应急功能。

nfe9112防眩应急泛光灯使用方法： 1、根据现场环境和照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和适当的安装方式。并根据镇流器到220v电源接点的距离准备相应长度的8~10mm三芯电缆线。

2、在确定好的安装位置上，将灯具和镇流器固定好。 3、更换灯泡时，先切断电源，松开灯头一侧的锁紧螺母，通过铰链翻转机构，打开灯头，旋下旧灯泡，换上新灯泡。

nfe9112防眩应急泛光灯主要技术参数： 额定电压：220v/50hz 额定功率：35/70w 外壳防护：ip65

绝缘等级：i 防腐等级：wf2 应急时间：60/45min 充电时间：< 20h 引入电缆：8~ 10mm

距高比：2.5 外形尺寸：255*191mm(灯具) 240*202*132mm(镇流器箱) 总重量：4.5kg(灯具)

6.2kg(镇流器箱) 警告：1、不可在零下20度以下的环境中使用；

2、不可直接安装在可燃物上； 3、灯具必须可靠接地。

nfe9112防眩应急泛光灯品质保证： 公司已通过iso9001：2008国际质量体系审核认证，本产品严格执行iso9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求，产品实行7年保用(光源保一年)，自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

本产品的型号是NFE9112，类型是防爆应急灯，防护等级是IP65，光源类型是金卤灯，光源功率是35-70（W），电压是220（V），品牌是加一防爆，主要适用范围是厂区，加工定制是是