# DR81透光仪,透光率计,透光率测试仪,透光率检测仪

产品名称	DR81透光仪,透光率计,透光率测试仪,透光 率检测仪	
公司名称	汕头市澄海区东铭仪器店 面议	
价格		
规格参数	加工定制:是 品牌:东如 型号:DR81	
公司地址	广东汕头市澄海区西门老国道	
联系电话	86 0754 85872221 13719914541	

# 产品详情

# dr81透光仪,透光率计,透光率测试仪,透光率检测仪

## 一、透光率仪介绍

透过物体的光通量与入射物体光通量的比值为该物体的透光率,用百分数表示。dr81透光率仪主要用于测量各种玻璃、塑料、薄膜和透明或半透明材料的可见光透射率,本仪器根据光学原理,采用进口元件制造而成,其操作简单,测量准确,体积小,携带方便,特别适应现场测量。

### 二、应用范围

汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等行业的现场测量。

保护膜、pc、亚克力等塑料制品的透光率测量。

其它透明或半透明材料透光率测量。

(注意:印花、磨砂面、乳白色的材料不适用本机测量)

三、仪器特点

1分体式透光率仪,操作简单,测量速度快,灵敏度好,测量精度高

I 具有两种测试模式:单次测 ( single ) 和连续 ( cont inue ) 测量模式

I 设有四个统计功能:最大值(max)、最小值(min)、平均值(mea)、测量次数

### 1大容量存储,可存贮800个测量数据

I 连接电脑进行通信,读出存贮数据进行保存或打印(适用带通信口主机)

1仪器开机自动校准和手动校准

I操作过程有蜂鸣声标示(单次测量方式)

1大液晶带背光,低电压指示

I 手动/自动关机功能

四、技术参数

a、测量范围: 0.0—99.9%

b、测量数量:%光束透射

c、测量物体最厚不能超过:18mm

d、测量物体面积不能小于:10mm\*10mm

e、测量精度: 2%

f、分辨率: 0.1%

g、主机外形尺寸:130mm\*70mm\*24mm

h、探头外形尺寸: 38mm\*118mm

i、电源:三节(7号)碱性电池

j、使用温度:0 -40

k、相对湿度不超过85%

### 五、出厂清单

序号	物品名称	数量	dr81
1	主机	1	
2	标准片	1	
4	电池	3	
5	说明书	1	
6	合格证	1	
7	清洁布	1	

选配配件:通讯数据线及软件光盘。

本产品的加工定制是是,品牌是东如,型号是DR81