

TNS/SVC三相全自动稳压器50KVA, (50KW稳压电源)

| | |
|------|--|
| 产品名称 | TNS/SVC三相全自动稳压器50KVA, (50KW稳压电源) |
| 公司名称 | 深圳市汉泰电源设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:HANK 型号:SVC-50KVA,SVC-50KW |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区十一区十一巷13号403房 |
| 联系电话 | 18924673930 |

产品详情

概述

tns.svc系列单相高精度全自动交流稳压器，它的结构是由接触式自耦调压器，伺服式电动机，自动控制电路等组成；当电网电压不稳定或负载变化大时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调压器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值，从而达到稳压的目的；

保护功能齐全：设有过压，欠压，过流，过载，缺相，短路等自我保护装置；

体系列产品引进国外技术，关键部位采用进口零件，体积小，重量轻，品质稳定可靠；

使用场合

计算机 测试设备 照明系统 通讯系统 医疗设备

cnc电脑锣等设备配套 工业自动化设备 机器配套 消防电梯

技术指标

输入电压：220v ± 25%

环境温度：-10 ~+40

输出电压：220v

相对湿度：< 95%

稳压精度：220v ± 2%

温升：小于60

频率：50hz/60hz

波形失真：无附加波形失真

调整时间：< 1秒(输入电压变化10%时)

负载功率因数：0.8

效率：> 95%

抗电强度：1500v/min

绝缘电阻：> 2m

产品特点：

功率容量大，运行维护简便。高达 ± 25%的稳压范围和 ± 2%的稳压精度，能够充分满足您和负载的要求。

高灵敏度的反应，能够立刻获取电压变化的信号，以进行调节。输出波形无附加失真并可承受瞬时过载。

长时间的连续运行，不间断地输出稳定电压，极低的空载与负载运行损耗，为您的创业节省能源，降低生产成本。

保护功能强，耐过载冲击电流强，连同设备的保护装置，为您的事业发展保驾护航。

本产品的加工定制是是，品牌是HANK，型号是SVC-50KVA,SVC-50KW，类型是滑动式交流稳压器，输出电流是181（A），输入电压是180-260（V），输出电压是220（V），输出功率是40K（W），频率范围是50HZ，工作温度是43度以下