

# 厂商供应小型对辊式粉碎机 对辊挤压破碎机 新型对辊式破碎机价格

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 厂商供应小型对辊式粉碎机 对辊挤压破碎机 新型对辊式破碎机价格       |
| 公司名称 | 郑州海宝机械设备有限公司                          |
| 价格   | 面议                                    |
| 规格参数 | 类型:齿辊式破碎机<br>品牌:海宝<br>型号:2PG400 × 250 |
| 公司地址 | 河南郑州市中原区郑上路西岗工业园                      |
| 联系电话 | 86 0371 56651219 15737115499          |

## 产品详情

双辊式破碎机，双齿滚式破碎机

辊破碎机特点：

对辊式破碎机工作可靠、维修简单、运行成本低廉，排料粒度大小可调。

当物料进入机器的破碎腔以后,物料受到转动辊轴的啮力作用,使物料被逼通过两辊之间,同时受到辊轴的挤轧和剪磨,物料即开始碎裂,碎裂后的小颗粒沿着辊子旋转的切线,通过两辊轴的间隙,向机器下方抛出,超过间隙的大颗粒物料,继续被破碎成小颗粒排出。

对辊破碎机用途：可广泛用于水泥、冶金、化工、电力、煤炭等行业对脆性和韧性的物料加工。

对辊式破碎机的工作原理及结构

- 1、该系列对辊式破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。
- 2、出料粒度的调节：两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置，楔形装置的顶端装有调整螺栓，当调整螺栓将楔块向上拉起时，楔块将活动辊轮顶离固定轮，即两辊轮间隙变大，出料粒度变大，当楔块向下时，活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小，出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的，当增加垫片时两辊轮间隙变大，当减少垫片时两辊轮间隙变小，出料粒度变小。
- 3、驱动机构是由两个电动机，通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮，按照相对方向运动旋转。在破碎物料时，物料从进料口通过辊轮，经碾压而破碎，破碎后的成品从底架下面排出。

4、为了安全，传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

| 型号              |        | 2pg400 × 250     | 2pg610 × 400      | 2pg450 × 500      |          | 2pg500 × 750       |
|-----------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 辊子直径(mm)        |        | 400              | 610               | 450               |          | 500                |
| 辊子长度(mm)        |        | 250              | 400               | 500               |          | 750                |
| 最大入料粒度(mm)      |        | 25               | 85                | 100-200           |          | 300-600            |
| 出料粒度(mm)        |        | 2-8              | 10-30             | 25-100            |          | 50-125             |
| 生产能力(t/h)       |        | 5-10             | 13-40             | 20-55             |          | 60-125             |
| 辊子个数(个)         |        | 2                | 2                 | 2                 |          | 2                  |
| 辊子转速(r/min)     |        | 180              | 75                | 64                |          | 50                 |
| 机器净重(t)         |        | 1.1              | 3.5               | 3.8               |          | 8.34               |
| 机器外形(长×宽×高)(mm) |        | 1215 × 834 × 830 | 2235 × 1722 × 810 | 2260 × 2200 × 766 |          | 2780 × 3065 × 1310 |
| 配套电机            | 型号     | y160l-6          |                   | y225m-6           | y160l--8 | y180l--8           |
|                 | 功率(kw) | 11               |                   | 30                | 7.5      | 11                 |
|                 |        |                  |                   |                   |          | y225m--8           |
|                 |        |                  |                   |                   |          | 22                 |

郑州海宝机械有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，海宝机械视质量为生命，以用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。售前服务:为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外

质量保证一年！销售热线：15737115499 售后热线：0371-56696879【温馨提示】网站中标识的产品价格和图片仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。

本产品的类型是齿辊式破碎机，品牌是海宝，型号是2PG400 × 250，应用领域是水泥、冶金、化工、电力、煤炭等行业，给料粒度是25（mm），出料粒度是3（mm），生产能力是5--10吨（kg/h），耗电是11（kw），重量是16000（kg），电动机功率是5.5X2，粉碎程度是细碎机，驱动方式是电动机，最大进料边长是250，作用对象是石料，规格是2PG400 × 250型2PG610X400型