# PE黑色拉伸缠绕膜 保护膜 包装膜批发 缠绕膜50cm 3.0KG

| | |
|---|---|
| 产品名称 | PE黑色拉伸缠绕膜 保护膜 包装膜批发 缠绕膜50cm 3.0KG |
| 公司名称 | 上海得财印务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>材质:LLDPE<br>厚度:0.023（mm） |
| 公司地址 | 青浦区华新镇马桥村 |
| 联系电话 | 13816372551 15221991528 |

# 产品详情

宝贝详情

| 产品名称 | 规格 | 重 | | | 原价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得财pe黑色拉伸膜 | 0.02mm*50cm | 3.0kg | | | 43 | |

【产品名称】：得财pe黑色 拉伸膜 缠绕膜 【产品单价】：35.5元/卷 【产品重量】：3.0公斤 【产品宽度】：50厘米 【产品长度】：310米 （进口机器生产的紧膜，绝对不是收卷的松松垮垮的，所以长度也比国产机器生产的膜多10几米的） 【整箱数量】：4卷/箱(建议整箱购买，原装包装方便发货)（有需要可以提供空白纸箱包装，就是纸箱上面没有我公司的商标、电话、地址等等）

【整箱重量】：12.3公斤（误差正负0.1公斤）

产品介绍：此产品特征是以静电吸附产生自粘性，因此它对被包装产品不会产生二次污染，同时由于产品特有的高透明度，用于缠绕物品、起到防尘、防潮、防静电、对物品保护的作用、使用时经济实惠、可以使被包装产品更漂亮。该产品广泛用于电线、电缆、胶管、钢管、各种精加工滚筒、机械设备、五金配件、家具、建筑装饰材料、旅游运动鞋、无纺布、包装材料等领域。黑色缠绕膜可用于不可接受阳光照射的产品的包裹运输。产品价格说明：我们的价格都是出厂价，我们机器所生产的都是“ 紧膜 ”，不是那种很松很松的膜，所以有很多买家问我们的肉厚，这是很不准的。缠绕膜生产所需的原料是线性低密度聚乙烯（lldpe），是按重量算的，不是按米算、也不是按肉厚算的，现在lldpe原料需要十多元每公斤，十几元还能买多少缠绕膜呢？

品名：黑色 包装材料 塑料膜 包装膜 拉伸膜 缠绕膜宽度：50cm品质保证，价格公道，份量十足，绝不偷工减料，是多少就是多少，做的是回头客生意，生意是要靠长期做的！原材料价格上涨，网上低于此价格的肯定是偷工减料，否则肯定是赔本做生意，亲要仔细衡量 ！本店价格已经降至最低，为了跑量，请别再议价哦！注：薄款纸芯桶，纸芯以及pe膜的重量可以定制！定制起订量20箱，需要定制的亲请直接拨打定制热线：15221991528，谢谢合作！为何黑色缠绕膜的价格高于透明的缠绕膜？这是因为添加了黑色母粒的缘故，添加比例在40%以上；彩色母粒的单价约为18-20元每公斤；另外添加黑色母粒生产后，机器如果在需要生产透明的或者其他的彩色缠绕膜，清洗异常困难，而且浪费的料也非常多，总而言之，生产彩色缠绕膜的成本高于透明的缠绕膜。

得财拉伸缠绕膜,是在常温下，利用机械拉伸装置或手工将薄膜强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧便于运输，贮藏的一种包装方式，是国际上非常浒的一种包装形式。采用进口树脂和先进的流衍薄膜挤出生产工艺。具有拉伸性能好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性佳以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛用于化工原料、化肥、食品、机电产品、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。 优点1.拉伸包装比收缩包装节省原材料，且不需要热收缩包装机，节省能源。2.强度高，弹性拉力大，对任何几何形状的商品都能裹紧，且可避免捆扎对商品造成的损伤，具有良好的防松散、防雨、防尘、防盗等效果。3.可利用高性能树脂和辅料，可最大范围地满足不同用户的需求。4.可制造单面粘性的产品，减轻缠绕拉伸过程中发出的噪声，减少运输、贮藏过程中灰尘、沙粒。特点● 具有极高的透明度和良好的光泽度●低温的情况下收缩快速●高速情况下,密封良好●低温高收缩,适合小包装 应用于食品领域(特殊类型的食品)●"one-step"系统和半自动l型收缩封口辊道的理想选择●直径20cm的滚筒也适用于小型的机器●有效宽度:200~800mm●有效厚度:20,30,40μm拉伸缠绕膜主要优点：厚度薄，性能价格比好· 外观透明，双面粘· 无毒、无味、安全性好· 使用方便，效率高· 抗缓冲强度高· 良好的回缩率· 抗刺穿· 防撕裂性能好

本产品是采用进口线性聚乙烯lldpe树脂、创新配方、特殊工艺研制而成，具有自粘性好、透明度高、纵横向拉伸强及延伸率大，防水、防潮、抗刺穿、耐撕裂、强度大，使用安全便捷，使包装物自成一体，方便运输、周转等特性。可根据客户的要求，生产各种颜色、不同厚度、不同宽度的产品。描述：优质进口拉伸缠绕薄膜lldpe；常用规格有18微米，20微米，25微米；可根据您的实际需求进行选择。特性拉伸膜强度高，可拉长20%-300%。抗刺破，抗撕裂性好。良好的回缩性，回缩达到25%-30%，达到最佳裹包力。单面自粘，避免托盘等裹包物在运输中相互粘连。自然降解，对环境不污染。

关于货物签收：如果您在签收货物前发现有破损、丢失、毁灭等严重问题时，请一定不要签收；并且立即与我们的客服人员联系！否则的话，

签收了，再说少掉或者怎么样，那快递是一定不会承认的了，希望理解

厂址：中国上海市
青浦区华纪路

电话：021-69750761

手机：15221991528

本产品的加工定制是是，材质是LLDPE，厚度是0.023（mm），适用范围是广泛