

包邮 MPS5系列中文软启动控制器 22KW智能电机软启动器 软启动

产品名称	包邮 MPS5系列中文软启动控制器 22KW智能电机软启动器 软启动
公司名称	乐清联诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:联诺 型号:MPS5-Z022
公司地址	浙江 乐清市 白石镇凤凰工业区
联系电话	057762699177 18958799177

产品详情

软启动器存储及安装注意事项

安装

环境温度0 ~ 40 ，避免高温多湿，湿度小于90%（不结露）。

防止水滴，蒸汽，粉尘，棉絮，金属细粉的侵入，防止油，盐，及腐蚀性气体的侵入。

禁止安装在含有易燃性，爆炸性气体、液体和固体环境。

为了冷却及维护方便，周围留有足够的空间，保证空气流通顺畅。

安装壁面应使用铁板等不燃性材料，须避免振动而引起变频器损坏。

储存

储存环境温度-20 到+65 范围内；

储存环境相对湿度在0%到95%范围内（无结露）无尘垢，干燥的位置；

储存环境中不含腐蚀性气、液体，最好放置在架子上，并适当包装存放；

售后说明

(一) 保修期限为自购买之日起的12个月内。

(二) 保修范围

1.软起动器本体。

2.保修期内，因本公司责任而产生的故障或损坏由本公司免费维修，购买后12个月内无偿包修。

3.保修期内，由以下情况导致的机器故障或损坏，本公司将收取一定的维修费。

(1) 不按说明书操作或未经允许自行修理及改造所引起的机器故障；

(2) 超出标准规范的要求使用而造成的故障或损坏；

(3) 购买后摔损或放置不当（如进水等）等造成的损坏；

(4) 因地震、火灾，雷击，异常电压或其他人力不可抗拒力量造成的机器损坏。

本产品的加工定制是是，品牌是联诺，型号是MPS5-Z022，额定电流是43（A），额定电压是三相380（V），适用电机是22KW，用途是减压起动