

低压空气开关 正泰 厂家 质量保证 新款

产品名称	低压空气开关 正泰 厂家 质量保证 新款
公司名称	乐清市精全电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:正泰 型号:DZ47-63 极数:1P
公司地址	浙江 乐清市 朝阳村 锦阳路173号
联系电话	086 0577 62767190 15857776007

产品详情

本公司是专业生产，贴牌，加工，小型断路器，漏电断路器。联系电话：13396963838
(6a.10a.16a.20a.25a.32a.40a.50a.60a.c型d型 一样价) 拍下之后请在备注栏里填写好多少a及几p的！

dz 47- 63

壳架等级

设计序号

产品代号 (塑壳小型断路器) 主要技术参数1、分断能力hdb1-63 (c)

额定电流(a)	类型(极)	电压(v)	分断能力(a)
1 ~ 40	1p,2p	230	6000
	2,3,4p	400	6000
50 ~ 63	1p,2p	230	4500
	2,3,4p	400	4500
脱扣电流延时	1.13in	t > 1h	不脱扣
	1.45in	t < 1h	脱扣
	2.55in 32a 2.55in > 32a	1s < t < 60s 1s < t < 120s	脱扣
脱扣电流瞬时括号内为d型	5in(10in)	0.1s	不脱扣
	10in(15in)	0.1s	脱扣

2、额定值及寿命

--

保护特性额定温度:40				
额定电压:230v/400v				
额定电流:hds1-63:1,3,6,10,16,20,25,32,40,50,63a				
机械、电气寿命：不低于6000次				
湿热试验：2类（相对湿度95%在55℃）				
重量（g）	1p	2p	3p	4p
	90	185	275	369

本产品的品牌是正泰，型号是DZ47-63，极数是1P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压是220（V），脱扣器电流是63（A），产品认证是CCC，安装方式是固定式，速度是快速型，灭弧介质是空气式，结构是塑壳式，操作方式是手动操作，型号报价是单P3.8元，220是360