

T3000安规耐压变压器测试仪 多功能变压器测试仪

产品名称	T3000安规耐压变压器测试仪 多功能变压器测试仪
公司名称	深圳市讯茂科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:变压器参数测量仪 品牌:test
公司地址	深圳市宝安区沙井街道洪田路黄埔大埔工业区C 栋三楼
联系电话	18923470049 18923442797

产品详情

可定制 7天有质量问题可包换（人为的除外）

量大从优 可包邮 365天保修

温馨提示：以上产品价格仅供参考，

详情请来电或旺旺咨询，谢谢合作！

变压器综合测试仪 t3000系列

特点

7英寸16:9tft lcd彩色显示器,分辨率800x400

测试频率20hz-300khz(特殊规格测试频率可至2mhz),测试精度可至0.05%,满足所

有高频变压器测试需求

lcrz测试速度最快可至120次/秒,快速全书及dcr量测,最快可至80次/秒,综合扫描

测试速度是传统网络变压器及rj-45综合测试一起的2倍以上

多组初级页面设置参数拷贝功能,为繁琐网络滤波器及rj-45参数设定提供方便

每个测量参数可设定不同频率及电压

100ma标配偏置电流源(t3000a除外),1a偏置电流源选配

普通高频开关电源变压器测试参数可一页显示完毕,无需翻页

标准handler及rs232接口(gpib选配)

每个绕组都可做open及short,可解决不同测试治具配线产生的误差

可提供lan接口实现多台机器组网

最多可提供5组初级页面良品及不良品独立信号输出,为自动化多颗测试提供解

决方案

中英文操作界面

usb存储界面

不良品气缸锁定功能,可有效避免因人为因素造成不良品流出

灵活的漏电感短路脚位设定,且最多可至20种漏电感分类

model	t3000a	t3000b	t3000c	t3000h
main function	transformer scanning test			
test parameter	transformer scanning			
transformer scanning	turn ratio , phase , turn , l , q , leakage l , balance , acr , cp , dcr , pin short			
test signals information	test signals information			
test level	turn	10mv~10v , ± 10% 10mv/step		
	others	10mv~2v , ± 10% 10mv/step		
test frequency	turn	1khz~300khz, ± (0.1%+0.01hz), resolution :0.01hz		
	others	20hz~300khz, ± (0.1%+0.01hz), resolution :0.001hz(<1khz)	20hz~200khz	
output	turn	100 /10mv-10v		
impedance	others	constant =100 ,50 ,30 ,10 ± 5%		
measurementdisplay range	measurementdisplay range			
l,lk	0.01nh ~ 9999.99h			
c	0.01pf ~ 999.999mf			
q,d	0.00001 ~ 99999			
Z,r,x	0.01m ~ 99.999m			
	-90.00 ° ~ +90.00 °			
dcr	0.01m ~ 99.999m			
turn,ratio	0.01 ~ 99999.99turns			

pin-short	11 pairs,between pin to pin			
basic accuracy				
l,lk,c,z,x,y,r,dcr	± 0.05% (1khz if ac parameter)			
dcr	± 0.5% + 0.1m			
	0.04 ° (1khz)			
test channel	20 channels	24 channels	48 channels	20 channels
judge				
transformer scanning	pass / fail judge of all test parameters output from handler interface , 10 bin sorting for lk			
trigger	internal,manual,external			
display	color 800 × 480 lcd panel			
equivalent circuit mode	series,parallel			
correction function	open/ short zeroing,load correction			
memory	30 instrument setups , expansion is possible via memory card			
general				
operation environment	temperature:10 ~40 , humidity : 10~90%rh			
power consumption	80va max			
power requirements	90vac~125vac or 190vac~250vac , 48hz~62hz			
dimension (w × h × d)	t3000a/t3000b/t3000c/t3000h:580 × 280 × 300 mm			
	box1/box2:45 × 140 × 225 mm			
weight	t3000a/t3000b/t3000c/t3000h approx. 6.5kg			
	box1/box2 approx:3.5kg			

本产品的加工定制是是，类型是变压器参数测量仪，品牌是test，型号是T3000，测量范围是20HZ-1MHZ，精确度是0.05%，仪表重量是7（kg），规格是580 × 280 × 300mm