SSR-15VA固态调压器

产品名称	SSR-15VA固态调压器
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:c 电源相数:单相 额定功率:c
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

产品详情

调压器分类
调压器分为油浸式调压器，自耦调压器,隔离调压器，感应调压器，柱式电动调压器和晶闸管调压器五

调压器

种。

调压器的工作方式分手动调压和电动调压.

调压器名词解释:调压器英文名

晶闸管调压器又称“ 晶闸管电力调整器 ”“ 可控硅电力调整器 ”或简称“ 电力调整器 ”

可控硅调压器(2张)

。“ 晶闸管 ”

又称“ 可控硅 ”（scr）是一种四层三端半导体器件，把它接在电源和负载中间，配上相

调压器

应的触发控制电路板，就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。

“ 晶闸管调整器 ”主要用于各种电加热装置（如电热工业窑炉、电热干燥机、电热油炉、各种反

应罐、反应釜的电加热装置）的加热功率调整，既可以“ 手动 ”调整，又可以和电动调节仪表、智能

调节仪表、plc以及计算机控制系统配合，实现对加热温度的恒值或程序控制。

按压力划分

为了明确表示调压器的压力性能，根据调压器的进口压力与出口压力的级别加以区分，分为：① 低 — 低压；

② 中压a — 低压；

③ 中压b — 低压；

④ 中压a — 中压b；

⑤ 高压 — 中压a；

⑥ 高压 — 中压b；

⑦ 超高 — 高压。

按用途或供应对象加以区分，分为：

1. 区域调压器

用于供应某一地区的居民用户或企事业单位用户的调压器，称为区域调压器。在三级制供气城市中，一般为高—中压、中—低压调压器。

2. 专用调压器

调压器的设置是专供某一单位的特殊需要而设置，如玻璃厂、冶炼厂等大型工业用户，他们一般需要高于区域供应压力的气源，因此必须为它们设置专用调压器。

3.用户调压器

用户调压器是一种小型调压器，一般用于一幢楼或一户居民。这主要用于高、中压供气系统。民用液化石油气的减压阀也是一种用户调压器。拥护调压器一般分为高—低，中—低压两种。

编辑本段调压器应用领域

“ 晶闸管调功器 ”广泛应用于以下领域：

a 电炉工业：退火炉，烘干炉，淬火炉，烧结炉，坩埚炉，隧道炉，熔炉，箱式电炉，井式电炉，

熔化电炉，滚动电炉，真空电炉，台车电炉，淬火电炉，时效电炉，罩式电炉，气氛电炉，烘箱

实验电炉，热处理，电阻炉，真空炉，网带炉，高温炉，窑炉，电炉。

b机械设备：包装机械，注塑机械，热缩机械，挤压机械，食品机械，回火设备，塑料加工，红外加热。

c 玻璃工业：玻璃纤维，玻璃成型，玻璃融化，玻璃印制，浮法玻璃生产线，退火槽。

d汽车工业：喷涂烘干，热成型。

e节能照明：隧道照明，路灯照明，摄影照明，舞台灯光。

f化学工业：蒸馏蒸发，预热系统，管道加热，石油化工，温度补偿

g 其它行业：盐浴炉，工频感应炉，淬火炉温控，热处理炉温控，金刚石压机加热，大功率充磁/退磁设备，

航空电源调压，中央空调电加热器温控，纺织机械，水晶石生产，粉末冶金机械，彩色显像管

生产设备，冶金机械设备，石油化工机械，灯光平滑调节，恒压恒流恒功率控制等领域。

接触式自耦调压器的原理

调压器为机电工业第十四批节能产品。用在调压、控温、调速、调光、功率控制等场所，使用范围十

调压器

分广泛。

柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量<1%)，柱式电动调压器采用电动操作机构，减轻操作劳动强度。输出电可从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小，效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。
广泛用于化工、冶金、仪器仪表、机械制造、轻工工业、公用设备、家用电器等。 接触调压器使用事项

调压器

接触式调压器实质上是一种输出（端）电压可以调节的自耦变压器，不同容量的自耦调压器的线圈直流电阻不同，但通常都很小。0.4欧不能作为判断是否烧坏的依据。

电动柱型调压器

电动柱型调压器是一种接触式自耦调压变压器。是一种在额定电压范围内平

调压器

滑无极调节负荷电压的电气设备。本系列产品优化结构设计，采用优质的电磁材料并在关键电压调整部位应用英国进口的a型电刷。加之严格的质量管理，使其具备体积小、重量轻、波形畸变小、噪声低、空损小、温升低，调压平滑、使用寿命长的特点。

调压器

一、产品特点：1、双向可控硅输出，零电压开启，零电流关断；2、输入回路与输出回路之间光隔离；3、输入端-输出端之间隔离耐压2500v；qq1138899573

本产品的电压比是c，电源相数是单相，额定功率是c，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是其他，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，效率(η)是v，型号是SSR-15VA，产品系列是其他，触点形式是二开二闭，加工定制是是，应用范围是固态