

企业集采 专业厂家供应 玻璃钢格栅板 洗车房专用格栅

产品名称	企业集采 专业厂家供应 玻璃钢格栅板 洗车房专用格栅
公司名称	河北商祺环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃钢 产地:河北 规格:38*38*38
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188263050 13785857115

产品详情

玻璃钢格栅的应用：由于腐蚀性液体、气体的存在，造成在这些区域里的金属迅速腐蚀，虽然采取防腐蚀层等措施，但对构件的腐蚀仍然十分惊人，不仅造成生产环境恶劣，而且影响安全生产，有时不得不停产检修，在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到非常好的效果。它具有使用寿命长，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年，现在玻璃钢格栅的生产使用销售已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作，经专家论证，认为使用玻璃钢格栅是最经济合理的材料，因而正在大量使用。

地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的玻璃钢格栅、铸铁玻璃钢格栅、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车间内呈现支离破碎的模样，使用玻璃钢格栅可以很好地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。

双层地面：有许多车间，传统的操作方式是操作人员、产成品、废液、废渣处不同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的破坏。于实体地面概念不同的是双层玻璃钢格栅地面，即上层由玻璃钢格栅组成，下层为建筑基体地面，操作人员在玻璃钢格栅面层上行走，产成品可以放在玻璃钢格栅面层上，而废液、废渣、可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面杂物，这样既方便了操作工人，也便于管理人员检查工作。

玻璃钢格栅栈道：化工厂往往有许多栈道，有些是用于设备与设备之间的通道，有些供巡逻使用，这些栈道一般用圆钢焊接而成，由于腐蚀，往往每年都要作防腐蚀涂层，采用玻璃钢格栅制作这些栈道是最佳选择。

玻璃钢格栅操作

平台：化工厂都有大量的操作平台，这些平台的铺面材料采用玻璃钢格栅比较合理，玻璃钢格栅耐腐蚀，毋需油漆，无需维护，使用寿命长，可使用二十年，重量轻，与钢材相比，减轻重量3/4，所以安装时无需提升吊装设备，而且支撑构件也可以相应减少，对于直接支撑在设备上的操作平台就更加适合。玻璃钢格栅的开孔切割非常方便，使用弧形切割锯可以很方便地开孔来满足安装设备的要求，而且不会因开孔而造成玻璃钢格栅散落，对于移动式的操作平台，使用玻璃钢格栅就更加适合，此外玻璃钢格栅有一些弹性，长期在上面工作的人可以减轻疲劳，提高工作效率，因而是操作平台的理想材料。

玻璃钢格栅罐顶平台：贮罐顶部的走道，平台往往是腐蚀比较严重的地方，到处锈迹斑斑，令人望而生畏。遭受严重腐蚀的平台、走道往往存在事故隐患，玻璃钢格栅制作的罐顶平台就可以完全改变这种状况。

玻璃钢格栅海上石油平台：海上石油平台往往是用钢板网作铺面材料，海水加上海洋的恶劣气候造成这些材料腐蚀严重，增加了不安全因素。国外已成功地将玻璃钢格栅用于这一恶劣环境中，由于重量减轻了四分之三，使得基础、支撑等构件更容易处理，经过合理设计，还能够降低平台的总成本。

污水处理：在污水处理方面，玻璃钢格栅可做冷却塔下面操作平台的铺面材料，可做生化水处理池的挂具，也可作污水处理厂的检修走道。

船艇：在商用拖船上作甲板材料，由于减轻了甲板的重量，可以增加载货量，更适合在军用扫雷艇上使用。

其他：可作楼梯踏板；装配成的玻璃钢格栅的"i"型材可单独使用，也可以与frp槽型材组装成梯级式电缆桥架。

经济效益与制造效益：普通走道以圆钢焊接的玻璃钢格栅成本为1，则玻璃钢格栅为1.8~2.0，以花纹钢板铺设的走道成本为1，则玻璃钢格栅为1.3~1.5。

安装成本：由于玻璃钢格栅的重量仅为碳钢的1/4，所以运输、起吊、移动、组装十分方便，同时安装时不用动火，易燃易爆区域不必停产，因而它的安装成本只及碳钢的20%~40%。

寿命成本：这是最主要的成本因素，在允许使用的介质条件下，玻璃钢格栅的设计寿命为二十年，而碳钢的平均寿命为3~5年。一般来说，使用十年以后，使用碳钢的成本就要比使用玻璃钢格栅高一倍以上。

玻璃钢格栅维护成本：钢材每年需维护，玻璃钢格栅基本不需维护。

玻璃钢格栅基础成本：与钢材相比，使用玻璃钢格栅的重量可减轻3/4，因而基础、支承构件都可减少，基础成本相应下降。

本产品的材质是玻璃钢，产地是河北，规格是38*38*38，抗压强度是5000，品牌是商祺，用途是电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台