

液化气站装卸鹤管 汽车装卸鹤管

产品名称	液化气站装卸鹤管 汽车装卸鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液化气鹤管 汽车装卸鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸。

液化气鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液化气
4. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN255. 接车形式：铜快速接头

液化气鹤管 汽车装卸鹤管主要结构：1.立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩2.旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件2.内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件3.外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件4.平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件5.快速接头：手动或液压驱动，能同槽车接口快速连接的部件6.球阀：手动控制装卸开关7.拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件