

高清G600后视镜行车记录仪 羚羊后视镜记录仪1080P 支持一件代发

产品名称	高清G600后视镜行车记录仪 羚羊后视镜记录仪1080P 支持一件代发
公司名称	深圳市龙岗区鸿诚誉达电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 型号:G600 外观尺寸:45*52*101 (mm)
公司地址	广东 深圳市龙岗区 坂田街道
联系电话	86-075518875909573 15889341378

产品详情

功能操作

安装

此dvr安装简便，拉开覆盖在汽车玻璃上中视镜上即可。点烟器连接上usb车充，把线材隐藏起便可。

充电：

a. 使用可充电锂电池供电

充电方式（1）连接usb车充（2）用usb连接电脑

充电过程中，绿色指示灯亮，当dvr充满后，绿色指示灯会自动熄灭。

b.连接12v车充

当汽车启动，dvr会自动开始录影。断电后10秒，dvr会自动关机并自动保存前面录制的文件。

注：只能使用输出电压为5v的车载电源并且在使用车充供电时，需要长按开关机键(2)或者断电才能关闭dvr。

录像模式

短按开关机键(2)或者连接usb车充，dvr会自动进入录影模式。（请先插入tf卡）此时，蓝色指示灯会闪烁，文件会自动保存于tf卡中。当拔掉usb车充或者长按开关机键(2)关闭dvr后，蓝色指示灯将停止闪烁。

紧急锁定

正在录像时，短按模式键(3)，锁定当前文件，循环录像过程中，该文件不会被删除。

拍照模式

短按开关机键(2)开启dvr并按播放键(7)停止录影，然后短按模式键(3)进入拍照模式，按确认键(7)拍照。

浏览和删除文件

开启dvr并按录影键(7)停止录像，短按两次模式键(3)进入回放模式。按上翻键(5)选择录制的文件并按播放键(7)播放或者预览。如果要删除文件，停止播放后按菜单键(4)进入删除模式。按下翻(6)选择删除或者格式化。继续按菜单键(4)退出操作。

功能设定

开启dvr并停止录影，按菜单键(4)，进入设置菜单界面。按者下翻键(6)选择具体参数，最后按确认键(7)确认操作。当所有设置完成后，继续按菜单键(4)退出设置界面。

录像分辨率：（1920×1080）（1440×1080）（1280×720）默认设置（848×480）（640×480）（320×240）语言设置：英语（默认）/法语/西班牙语/德语/意大利语/简体中文/繁体中文/俄文/日语/韩文格式化：删除tf卡中所有内容帧频：分辨率1920×1080帧率为24帧，其他分辨率帧率均为30帧。光源频率：50hz（默认设置）/60hz日期/时间：待机状态下按两次菜单键(4)进入设定界面，按下翻键(6)进行设置，按确认键(7)进行保存。录影时间：关/1分钟/3分钟（默认设置）/5分钟。当选择关闭时，tf卡录满后将停止录像，不会进行循环录像日期标签：关/开（默认设置）。当选择选择关闭时，录影没有时间显示。默认设置：取消/确认。当选择确认时，dvr将恢复到出厂设置。移动侦测：关（默认设置）/开录音：关/开（默认设置）版本：显示软件版本号和软件发布时间。

下载文件

用usb线连接dvr和电脑，在显示屏上会显示出两个选项（存储器/摄像头），切记需要插入内存卡，此时选择“存储器”后，弹出u盘，即可下载文件。

avout输出

用av线连接dvr和电视机，dvr显示屏会熄灭，图像会显示在电视机上。

注意事项

请在录影前先插入tf卡请使用附带的usb车充为dvr供电，此车充内含12v转5v适配器。如果输出电压大于5v，将会烧毁dvr。

技术参数

- 1.录像分辨率：（1920 × 1080）（1440 × 1080）（1280 × 720）（848 × 480）（640 × 480）（320 × 240）
- 2.压缩格式：mjpg
- 3.循环录制/移动侦测
- 4.供电：可充电锂电池/usb车充
- 5.支持tf卡：最大支持到32g
- 6.录音：录音可选择关闭或打开
- 7.输出：avout输出
- 8.镜头: ov9712 sensor + 650nm镜头
- 9.白光灯：2颗白光灯
- 10.显示屏: 2.7寸高清屏

本产品的品牌是中性，型号是G600，外观尺寸是45*52*101（mm），储存卡是32g，拍摄角度是140°，像素是1200万，重量是230（g），数据存储容量是支持32G，数据存储时间是9小时循环，数据传输接口是USB，传输数率是30帧，安装位置是后视镜