

MFZ/ABC4型 手提式 4KG干粉灭火器

产品名称	MFZ/ABC4型 手提式 4KG干粉灭火器
公司名称	天津安信消防科技有限公司
价格	13.50/件
规格参数	品牌:龙威 型号:MFZ/ABC4 风压:12
公司地址	天津市河西区大沽南路169号
联系电话	15822777668 17898061236

产品详情

手提式、推车式灭火器结构简单、操作灵活、使用方便，具有灭火速度快、效率高，可连续或间歇喷射等优点。适用于扑救油类、易燃液体、固体有机物、气体和电气设备的初起火灾。本产品是工厂、机关、学校、宾馆、油泵房、加油站、化工油漆房和公共场所的理想防火设备。

本批发部批发的干粉灭火器经过国家消防装备质量监督检验中心进行了检验，综合判定为合格。

主要技术参数

型号规格	mfz/abc1	mfz/abc2	mfz/abc3	mfz/abc4		
容量 (l)	1.2	2.4	3.6	4.8		
有效喷射时间 (s)	8	8	13	13		
有效喷射距离 (m)	3.0	3.0	3.0	3.0		
使用温度范围 ()	-20 ~ +55					
灭火级别	1a 21b	1a 21b	2a 34b	2a 55b		
工作压力 (mpa)	1.2					

型号规格	mfz/1	mfz/2	mfz/3	mfz/4		mfz/
容量 (l)	1.2	2.4	3.6	4.8		6
有效喷射时间 (s)	8	8	8	9		9
有效喷射距离 (m)	3.0	3.0	3.5	3.5		3.
使用温度范围 ()	-20 ~ +55					
灭火级别	21b	21b	34b	55b		89b

灭火器使用方法：1、拔出保险销；

2、将喷嘴对准火源按下手把。

灭火器适用范围：a、固体有机物质火

b、可燃液体火

c、可燃气体火

e、带点物质火

维护保养：1、灭火器一经开启即应进行重新充装，工作压力为1.2mpa.

2、灭火器每次维修和再充装时应进行2.1mpa水压试验.

3、灭火器维修与再次充装必须到具有维修资格的专业单位进行.

4、经常检查灭火器的压力指示器，低于绿区时应及时维修.

5、贮存温度-10 ~ +45 ，避免暴晒，切勿放置于接近热源与潮湿处.

技术参数：1、灭火剂：abc干粉

2、药剂含量：磷酸二氢铵50%

硫酸铵26%

3、 灭火级别：2a 55b

4、 水压试验压力：2.1mpa

5、 使用温度：-20 ~ +55

6、 驱动气体：氮气

7、 驱动气体压力：1.2mpa(20 时)

产品展示：

正面展示：

指针表和手柄展示：

以上价格均不含税，如要开发票，另加点子！！运费以实际物流为主！！！！

本批发部位于：重庆市九龙坡区二郎创新大道永动机电市场b区1-56号

联系电话：023-68086636

手机：15922778075

qq：389793320 51033435

本产品的品牌是龙威，型号是MFZ/ABC4，风压是-（Pa），风量是-（m³/min），喷液量是-（L/min），

泡沫剂浓度是-（%），功率是-（Kw），适用范围是工厂、机关、学校、宾馆、油泵房等，重量是1（kg），类型是手提式灭火器，发泡量是-（m³/min），外形尺寸是-（mm），泡沫稳定时间是-（min），泡沫倍数是-，灭火剂类型是干粉灭火器，规格是MFZ/ABC4