

立式贮罐压力式泡沫比例混合装置锁龙专卖

产品名称	立式贮罐压力式泡沫比例混合装置锁龙专卖
公司名称	宁波市锁龙消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锁龙科技 型号:PHY48/30=PHY48/40 风压:1.0 (Pa)
公司地址	宁波高新区菁华路188号206-214
联系电话	0574-88343062 13777169119

产品详情

配????>phym水成膜泡沫喷淋灭火装置

产品说明

该装置与自动喷水灭火系统中的湿式报警阀或雨淋报警阀组合起来，当发生火灾时：自动喷淋系统启动，同时该装置上的电磁阀启动，系统水经装置上比例混合器与水成膜泡沫原液混合形成水成膜泡沫混合液(3%或6%)，混合液通过洒水喷头喷到受保护区进行灭火。喷洒后水成膜泡沫在物体上形成一层特有的防护膜，由于该膜能起到隔绝、降温、抑制的作用，使得与其他灭火系统相比，该系统更能迅速扑灭油类及a、b类混合火灾，并有效的防止复燃。本系统可广泛用于停车场、车库、柴油机房、发电机房、锅炉房等。性能参数：工作压力: 0.5~1.2mpa适用温度: 4~70 电磁阀工作电压: dc24v压力损失: 0.15mpa(最大流量下)

型号	泡沫液类型	混合液流量(l/s)	进出口通径	混合比(%)	泡沫罐容积(l)
phym-16/10	afff	4 ~ 16	100mm	3或6	1000
phym-16/15	afff	4 ~ 16	100mm	3或6	1500
phym-32/10	afff	4 ~ 40	100mm	3或6	1000
phym-32/15	afff	4 ~ 40	100mm	3或6	1500
phym-32/20	afff	4 ~ 40	100mm	3或6	2000
phym-80/10	afff	5 ~ 80	150mm	3或6	1000
phym-80/40	afff	5 ~ 80	150mm	3或6	4000
phym-80/50	afff	5 ~ 80	150mm	3或6	5000
phym-100/100	afff	24 ~ 100	200mm	3或6	10000

phym储罐压力式泡沫比例混合装置

产品说明：

压力式泡沫比例混合装置主要由带胶囊的泡沫液压力储罐与利用文丘里原理制成的phy型压力式比例混合器组成，当系统管网中的水流经比例混合器减压孔板时，在孔板的前后会形成压差。压高处的一部分水（3%或6%）通过泡沫罐的进水管进入罐内，挤压胶囊，将胶囊中的泡沫液通过泡沫罐的出液管挤压至比例混合器低压处与水混合形成泡沫混合液，形成的泡沫混合液输出到泡沫产生设备（中、低、高倍数泡沫产生器，泡沫枪，泡沫炮等）与空气混合产生泡沫灭火。该装置广泛用于油库、化工厂、机库、油田、燃油锅炉、地下车库等场所。性能参数：

型号	流量范围(l/s)	混合比例(%)	工作压力(mpa)	压降(mpa)(最大流量下)	通径(mm)
phym16	4~16	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	100
phym20	4~20	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	100
phym40	10~40	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	100
phym64	20~64	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	150
phym80	20~80	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	150
phym100	24-100	3或6	0.6~1.2	0.15mpa	150/200

本产品的品牌是锁龙科技，型号是PHY48/30=PHY48/40，风压是1.0（Pa），风量是1.6（m³/min），喷液量是3（L/min），泡沫剂浓度是2（%），功率是3（Kw），适用范围是2，重量是3（kg），类型是其他，发泡量是2（m³/min），外形尺寸是3（mm），泡沫稳定时间是2（min），泡沫倍数是2，灭火剂类型是其他